

# TM2000系列全不锈钢内螺纹气动角座阀

产品名称	TM2000系列全不锈钢内螺纹气动角座阀
公司名称	广州高能高压电站阀门有限公司
价格	190.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:高能 型号:tm2000
公司地址	广州市天河区黄村圃兴路2号138房（仅限办公用途）
联系电话	13500008984

## 产品详情

全不锈钢内螺纹气动角座阀规范标准：

型号：tm2000系列

尺寸：dn25-dn80 压力等级： pn16 适用温度： 220

连接方式：法兰、螺纹、焊接、卡箍

驱动方式：气动

全不锈钢内螺纹气动角座阀材质：

阀体：不锈钢

密封：聚四氟乙烯

全不锈钢内螺纹气动角座阀结构特点：

?独特的固定式活塞密封

延长阀杆行程，使阀腔更加平缓，扩大阀腔的流通截面，增加30%流量。

?长寿命阀杆

为延长寿命，阀杆均采用不锈钢316/不锈钢316l（ares），并采用契形特氟隆（ptfe）密封，阀杆自动校正位置，自润滑，免维护。

## ?先进的气动执行器

工程塑料外壳，低摩擦黄铜镀镍活塞，内部元件自动润滑，免维护，可360°转动，与电磁阀连接为namor接口，分常闭、常开型。

## ?大流量阀体

更合理的阀腔设计，减少流体阻力，结合。加长行程的阀杆，流量增加30%。寿命高达200-700万次。

全不锈钢内螺纹气动角座阀适用范围：

水、液体、中性气体、水蒸气、轻微腐蚀性气体及液体。

"TM2000系列全不锈钢内螺纹气动角座阀"的标准为国标，工作温度是常温，加工定制为是，材质是不锈钢，流动方向为单向，压力环境是常压，零部件及配件为配件，型号是TM2000，规格为15-65，连接形式是螺纹，品牌为高能，适用介质是水，用途为流量控制，驱动方式是气动，外形为大型