

韩国LG化学 PC/ABS原料 GN-5008A 注塑级 阻燃合金料 pc/abs塑料厂家

产品名称	韩国LG化学 PC/ABS原料 GN-5008A 注塑级 阻燃合金料 pc/abs塑料厂家
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	PC/ABS:注塑级 GN-500:阻燃合金料 韩国LG化学:pc/abs塑料厂家
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

韩国LG化学 PC/ABS原料 GN-5008A 注塑级 阻燃合金料 pc/abs塑料厂家

PC/ABS 台湾奇美PC-345特性：注塑、高流动级;用于手机外壳、汽车部件;

PC/ABS 台湾奇美PC-385特性：超高耐热,超高冲击;

PC/ABS 台湾奇美PC-510特性：用于电脑监视器外壳，电脑及通讯部品;

PC/ABS 台湾奇美PC-540特性：笔记型电脑外壳，雷射印表机部品;

PC/ABS 台湾奇美PC-365特性：高耐热，高冲击；

PC/ABS 韩国LG GN-5101RF塑胶原料 SG-5009F；

PC/ABS 韩国LG GP-5306F特性：填充加强级，阻燃性 V-0(1/16")；

PC/ABS 韩国LG GN-5008HF特性：阻燃等级UL94 V-0；

PC/ABS 韩国LG GN-5001RF 特性：防火级,不含卤素防火剂,良好的流动性；

PC/ABS 韩国LG GP-5000FQ 特性：超高流动,阻燃等级V-2；

PC/ABS 韩国LG GP-5001AF 特性：高冲击性,阻燃性V-0(1/16")；

PC/ABS 韩国LG GP-5006AF 特性：阻燃性V-0(1/16"),5AV(1/12")；

PC/ABS 韩国LG GP-5300 特性：填充加强级；

PC/ABS 韩国LG HR-5006A 特性：抗低温冲击;

PC/ABS 韩国LG HR-5007AX 特性：抗低温冲击;

PC/ABS 韩国LG MP-5001AF 特性：电镀级防燃性,电镀性，防燃性V-0;

PC/ABS 德国拜耳FR3000 701133/FR3000 702985注射品级，易流动，阻燃级;

PC/ABS 德国拜耳FR2000注射品级，易流动;

PC/ABS 德国拜耳FR3006 1514 T-90MF 20 785WH;

PC/ABS 德国拜耳KU2-1514高耐热，阻燃防火V0;

PC/ABS 德国拜耳FR110 FR3002 抗冲击耐高温;

PC/ABS 德国拜耳T65 T85标准品级，低温耐冲击强度;

PC/ABS 德国拜耳T45 T95电镀合金标准和电镀品级;

PC/ABS 德国拜耳FR2010 FR2000注射品级，易流动，阻燃；

PC/ABS 日本帝人T-2711特性：汽车用系列,高流动\冲击性\高耐热性\耐候；

PC/ABS 日本帝人RN-3130BK特性：30%无机填充剂增强,尺寸稳定

高阻燃PC/ABS 用于汽车零件PC/ABS

鉴别方法

1.新方法:用乙酸乙酯擦，ABS不起丝，HIPS会起丝，但只是指纯的。

2.常用方法:ABS，PS的识别方法有很多种，就ABS而言，表面亮度好，韧性优于PS，火烧后表面会有密密麻麻的小孔，气味有淡淡的甜味;PS又分GPPS，HIPS，EPS三种，较脆，透明的产品较多，HIPS的亮度一般，韧性比ABS要逊色一点，火烧后表面光亮，有苯乙烯的味道。HIPS的截断面发白，但GPPS没有，EPS主要用于泡沫。

电视机壳料而言，有ABS，HIPS之分，一般要根据表面特征，物理特征来区分，表面的亮度好的一般是ABS，用钳子掰时ABS要优于HIPS，其硬度较高，需要力度大一些，然后根据火焰与味道来区分。

PC/ABS用途：

- 1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件
- 2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器
- 3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：
- 4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道

5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等。

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

韩国LG化学 PC/ABS原料 GN-5008A 注塑级 阻燃合金料 pc/abs塑料厂家