

# 圣阳蓄电池GFM-300C规格参数2V300AH配电柜/通信基站储能

产品名称	圣阳蓄电池GFM-300C规格参数2V300AH配电柜/通信基站储能
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:2V300AH 产地:曲阜
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

各种品牌织电池的充电特生基本相同，但由于各厂家的电池材料图方、电解液浓度及含量等均不同，其充电电压也有定的差异，因此，严咨来说，应这根据冬电池生产广所给的具体要衣来游定电池的充电电压方案。五、一般注意事项

蓄电池应保持干净，干燥，可避免爬行电流的产生。

2、 电池箱如有液体，必须立即用吸管吸出

3、 如发现蓄电池的内外油漆有损坏，应立即修补，保护外箱绝缘和不受腐蚀。

4， 如发现电池单元需要更换，应由专业人员进行

### 长寿命设计

通过计算机精设计的和喀地语招银等多元合金板忱，ABSS材料外壳，高度图工艺,提信电池装紧度，防让活物质落提高电池使用寿命，增多量设计，确保电池不会医电解夜古追导致电池使用寿命缩短

### 供电系统应具备智能性

为了保证供电系统能长期不间断行，UPS必须具对运行中的UPS状态自动进行智能检测，对UPS及时发现、诊街和处理，一般来说，作为督的生的UPS应具备下列功能(1)实时监测功能。监视电路中各部分状态，随时获取主机工作时的有关参数。

(2)人机交互功能。可按实际运行情况，通过程序修改，重新设置UPS内部的各种临界工作点阈值，也可读取UPS电源各种工作参数(3)故障诊断功能。对监测到的不正常参数及时分析，及早发现故障苗头，显示其性质、部位，给出处理方法，并自动记录有关信息.(4)远程监控功能。提供一个远程计机接口，能通过RS232或RS485接口经调制解器实现与异地计算机终端通讯，达到遥测和遥信的目的.