

供应塑性膨胀剂

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 供应塑性膨胀剂 |
| 公司名称 | 山东三易新材料有限公司 |
| 价格 | 22.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:三易 型号:803 产地:j济南 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区308国道北6399号融通智能科技产业园22号楼101 |
| 联系电话 | 13616405986 13616405986 |

产品详情

塑性膨胀剂

三、产品特点

- 1、掺量低，形成泡孔均匀致密；
- 2、早期膨胀明显，膨胀持续时间长；
- 3、产品无毒、无臭，绿色环保产品；
- 4、优异的性价比，显著提升终端产品品质

四、技术参数

外观：黄色结晶粉末； 表现密度：300-600g/l； 平均粒径： $3.9 \pm 0.6 \mu\text{m}$ ； 氯离子含量：小于万分之一。

五、推荐掺量

塑性膨胀剂在材料中适宜用量为0.03% - 0.05%，掺量应根据试验结果进行调整。

六、包装与储存

25公斤/袋，含内衬牛皮纸袋包装。存放于通风干燥阴凉处，谨防受潮，保质期为12个月。

一、 产品介绍

塑性膨胀剂是以铝矾土矿物为主要材料在氮气气氛下，在炭和氧化钙存在的条件下，经1700 高温烧结后产品终

二、 膨胀原理

塑性膨胀剂的建议使用方式为混凝土、砂浆与添加剂先干混再加入水中应用，在水泥水化过程中经表面处理的条件下与水反应缓慢产生气体，可使水泥拌合物在凝结前膨胀。这种膨胀是由均匀密集分布的含有氮类、乙炔混凝土钢筋无锈蚀、无损害。解决了常见塑性膨胀剂释放气体速度过快，膨胀时间过早，导致有效膨胀值偏低等