多通道高温热流计(H F M － 4 H)

产品名称	多通道高温热流计(H F M － 4 H)
公司名称	重庆裕捷科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:fourier 型号:hfm－4h 测量范围:50mv
公司地址	重庆市江北区北城天街46号1幢25-12
联系电话	023-67879839 13708362925

产品详情

¾ 由以色列fourier 公司的daqpro 5300 八通道数据记录仪和美国iti 公司高温热流传感器组成的完整系统¾ 最多可同时连接4 个内置热电偶的高温热流传感器，测量和显示高温热流密度和温度¾ 热电堆式热流传感器，不锈钢外壳和用于安装的法兰盘¾ 高温测量达2.3mw/m2、温度980℃¾ 系统分辨率 141.3 w/m2¾ 快速响应时间，热流测量准确度优于5%¾ 采样速率1 次/秒～1 次/小时6 档可选¾ 512k 数据存储，触发测量，usb 接口用于连接pc¾ 配有强大的windows 软件，实现设置、采集、数据显示、图形显示等众多有用的分析工具

技术规格：测量项目：高温热流密度（热通量）和温度热流测量：记录仪量程 50mv 10v量程 2.3 mw/m2 3.14 mw/m2分辨率 141.3 w/m2 9420 w/m2准确度 优于5%温度测量：热偶型号 量程 分辨率 精度k 型热偶 -250～1200℃ 0.1℃ 量程的0.5%热流传感器：φ25.4（法兰盘）×3.5 mm（不锈钢护套），最高工作温度980℃，出厂校准符合iso/dis 8302（对应gb/t 10294）传感器连接：最多同时连接4 个热流传感器通道设置：通过键盘采样速率：1 次/秒～1 次/小时6 档可选采样平均：无～15 个样品可选数据存储：512kb通信接口：usb 1.1，用于连接pc显示屏幕：图形lcd，64x128 像素触发测量：可选时间或事件，通过软件报警设置：可对每个通道的输入设置高低限报警，通过软件软件功能：定义热流传感器，通道设置、触发设置、报警设置、采样和数据平均设置、单位选择、热电偶补偿设置，数据显示（包括图形、表格数据、模拟仪表），数据输出到execl 格式，配合word 进行报告编辑输出等电源供应：内置可充电电池（充满后连续使用约40 小时）或外部电源适配器尺寸重量：记录仪182x100x28 mm，450g标准配置：daqpro 5300 记录仪，1 片ht-50 热流传感器、磁性安装支架和高处安放杆，usb 电缆，daqlab 软件光盘，充电器，便携箱，英文操作手册，中文操作手册光盘选 件：ht-50 高温热流传感器、ht50-mu 磁性支架，ht50-ep 传感器支架高处安放杆和延长电缆

"多通道高温热流计(H F M － 4 H)"的品牌为Fourier，型号是HFM－4H，测量范围为50mv，测量精度是优于5%