

无磁热量表 热友 dn20

产品名称	无磁热量表 热友 dn20
公司名称	石家庄丰源仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:热友 型号:dn20
公司地址	中国 河北 石家庄市 石家庄裕华区方村工业区
联系电话	86-0311-85496998-8018 13582107530

产品详情

无磁热量表jth系列

流量基表的选材和特性

- 1.研发的无磁流量计，不受磁性干扰，无铁屑吸附，特别适合我国的供暖水质；
- 2.采用旋翼导流多流束方式，有效克服单流束叶轮一方受力导致单边磨损；减少单流束进水口脏物对流量特性的巨大影响；
- 3.机心材质硬度高，寿命是一般热量表的几倍；
- 4.外壳全部采用铜锻压生产，硬度高、表面光滑、不会变污生锈、不会产生气孔发生漏水现象；
- 5.灵敏度高，流量基表始动流量可小到4升每小时；
- 6.内部材料均可耐热达260度，保证热量表的耐热性能。

计算电路板选材及特性

- 1.美国microchip工业级微处理器及高可靠设计、生产，抗干扰能力强；
- 2.选用msp430系列16位微处理器，采用微功耗设计，内置一块锂电池使用寿命长达8年以上，不需另外配置电源，使用更加方便，防止用户恶意破坏，并且更换电池方便；
- 3.计数器和基表的小面积接触确保内部电路和电池不被过热，保证系统稳定性和安全；
- 4.控制器部分可翻起和360度自由转动，方便观察和读数；

5.电路板部分全密封设计，防潮、防水、防尘；

6.随时通过查询键，查阅表内信息，显示进水温度、出水温度、温差、使用时间、走水量、流速等，显示齐全、直观明了。

7.采用进口高精度pt1000温度传感器，并且配对，保证测量精度；

8.采用专用16位温度a/d转换芯片，确保温度精确测量；

9.温度显示分度为0.01度

10.温度精度符合cj128 - 2000行业标准。

热量表突出特点

一无、两小、三便、五防、六高；

一无即无磁；两小即体积小、功耗小；三便即；便于安装、便于使用、便于维护；五防为防潮、防水、防尘、防污、防破坏；六高指耐高温、精度高、强度高、灵敏度高、集成度高和科技含量高。

其他特点

1.自带脉冲输出，可与我公司的热量控制阀配套实现预付费

2.具有485接口，可实现远传抄表。

"供应无磁热量表"的品牌为冀腾，型号是DN15