

广州小型压缩空气流量计 特别适合小流量压缩空气计量

产品名称	广州小型压缩空气流量计 特别适合小流量压缩空气计量
公司名称	广州大卓自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:大卓 型号:wjg
公司地址	广州市番禺区石基镇市莲路石基村段43-47号
联系电话	86-02084554115 13590021857

产品详情

广州直销小型压缩空气流量计 特别适合小流量压缩空气计量

小型压缩空气流量计采用先进的差动技术，配合隔离、屏蔽、滤波等措施，克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题，并采用了独特的传感器封装技术和防护措施，保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式，基本型测量单一流量信号；复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有一体、分体结构，以适应不同的安装环境。

适用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计算 检测元件不接触流体，可靠性高，介质适应性强 无可动部件，耐磨损，结构牢固、简单 测量范围宽，准确度高 温度适应范围宽 脉冲信号输出或二线制4~20ma电流信号输出。 可在线进行da输出修正

具有数据保存和数据恢复功能 可同屏显示温度、压力、瞬时流量百分比、瞬时流量值及累积流量(可带背光显示) 准确度高、长期稳定性好

可保存最近1300条记录，每条记录含有：日期，时间， 累积流量，瞬时流量，温度值，压力值 高清晰度lcd显示 介质温度：-40~+320 （特殊根据要求）

口径： 10~ 300（插入式200~800） 公称压力：1.6-4.0mpa（高压可特殊制造）

本体材质：304不锈钢 (其他材料协议供货)

传感器密封：石墨垫片 (特殊根据要求)

介质粘度：小于10cp

精度： $\pm 1.0\%$ 线性度： $\pm 1.0\%$

重复性：0.2%

连接方式：法兰卡装式、插式入、螺纹连接、法兰式

供电电源：24vdc/3.6v

电隔离型输出信号：4~20ma、脉冲信号、可带rs-485通讯

小型压缩空气流量计温馨提醒：安装时要注意小心用硬物敲击流量计，以免造成损坏。

"广州直销小型压缩空气流量计 特别适合小流量压缩空气计量"的加工定制为是，品牌是大卓，型号为WJG，测量范围是0.6-160，测量精度为1%，产品适用范围是液体气体蒸汽流量计量