

英文版电表长沙威胜三相多功能电表 DSSD331(-9型)

产品名称	英文版电表长沙威胜三相多功能电表 DSSD331(-9型)
公司名称	长沙鸿顶实业开发有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:威胜 型号:dssd
公司地址	中国 湖南 长沙市芙蓉区 88号
联系电话	86-073184825381 18942041161

产品详情

三相电子式多功能电能表 dssd331/dtsd341(-9型)

适合场所:该表计采用高速dsp、高精度a/d技术,每周波采样256点,计算各种电量并进行谐波分析,具有丰富的功能和优良的性能。适用于关口高精度电能计量,变电站、大用户电能计量及谐波分析。对于谐波严重的电气化铁路、炼钢厂等计量点可实现谐波分析、计量,基波计量,适应性强。

主要功能: 分时计量功能:分时计量正反向有功电能,四象限无功电能及4种组合无功方式 最大需量计量:分时计量正反有功、组合无功及四象限无功最大需量及最大需量发生时间 最大六费率,存储12个月历史用电数据 测量总及a、b、c各相有功功率、电压、电流、功率因数及频率 谐波分析功能:测量2-41次电压、电流谐波分量的幅值、相位,计量基波电能、谐波电能和谐波电量 外部pt、ct比差和角差的修正和补偿 负荷曲线记录:可设计8种数据组合记录,最大数据存储容量达4m字节 变压器损耗补偿 失流、失压、断相记录功能 电压合格率记录功能 . 记录多种事件发生时间及当时状态,如掉电、清零、清需量设置参数、掉电、上电、欠压、过压、电流不平衡率超限、校时等事件记录 具有自诊断、故障报警功能 pt断电抄表功能 两路独立rs-485光通信接口、吸附式红外及远红外光通信接口 四路空接点电能脉冲辅助端子输出及led电能脉冲输出基本技术参数:

项目	技术
标准	gb/t17883-1999 gb/t17882 gb/t14549-93gb/t15284-2
准确度等级	总有功:0.2s级,0.5s级基 总无功:1级,2级
参比电压	3 × 100v 3 × 57.7/100v 3 ×
电流规格	1(2)a 1.5(6)a
参比频率	50hz
工作电压范围	0.8un ~ 1.2un; 极限工作 加辅助电源供电(可选)
工作温度	-20 ~ +55 ;极限工作

功耗	<2w,10va
时钟误差	0.5s/d
功率脉冲输出参数	脉冲宽度:80ms ± 10ms空 ~ 24v,允许通过电流 1
通信协议	威胜规约、dl/t645规约
外型尺寸	长 × 宽 × 厚:285mm × 17
单机重量	大约1.9 kg
脉冲常数	20000imp/kwh(0.2s级),20 (1级)5000imp/kwh(0.5s级)

0731-82298452

"英文版电表长沙威胜三相多功能电表 DSSD331(-9型)"的型号为DSSD，测量精度是0.2，产品适用范围为
电工电气，品牌是威胜，加工定制为是，测量范围是0-100