

聊城鑫隆昌护栏生产厂 新疆桥梁栏杆规格

产品名称	聊城鑫隆昌护栏生产厂 新疆桥梁栏杆规格
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

桥梁栏杆规格支架是常用的护栏支架。桥梁栏杆规格支架又叫ZG25牛角护栏支架、防撞支架，铸钢支架、铸铁护栏防撞支架。我公司出产的桥梁栏杆规格底座就是外形呈牛角形这一种，底座上部分有必定的弧度，顶端有一个孔，一般用于穿直径80mm的钢管，按高度不同分为300mm和350mm两种标准，与钢管等配套使用构成桥梁栏杆规格。

这种桥梁栏杆规格底座首要用于大型公路桥梁或高速公路支撑护栏钢管。配套钢管直径为标准的80mm(也可做成异型尺寸)。其二者配合所构成的桥梁栏杆规格可起到吸收碰撞能量、迫使失控车辆改变方向并使其恢复到原有行进方向，防止其越出路外或下跌桥下的效果。

现在桥梁上的桥梁栏杆规格往往都会运用护栏网作为桥梁平安设施的一，桥梁栏杆规格一边在桥梁的两侧，它的作用重点是预防过往的车辆和行人的行驶平安，同时预防杂物有桥梁之上失足到桥下，从而形成不必要的平安事件，而护栏网是桥梁栏杆规格的紧要构成部件。

因为桥梁栏杆规格的品种不少，于是护栏王的重了也是不少的。关于在桥梁上安装的护栏网，其类别是有不少的，而区分的方法也存在着差异，像是可以遵从护栏网所处的地址去区分，和遵从结构特征的差异去区分，尚有即是遵从护栏网自己的防撞品级去区分。

因为桥梁栏杆规格可分为以配置在差异的地址，从而就可以分为桥侧桥梁护栏网，桥中心分开带桥梁护栏网，而遵从特征则可以分为梁柱式，也即是金属制与混凝土桥梁护栏网，或许是金属组合式桥梁护栏网，而遵从防撞的品级可以分为刚性，半刚性和柔性。

而桥梁栏杆规格的重点作用是预防车辆或许行人在桥面产生突然事件，预防车辆或许行人因为突然越出大桥。跟着城镇化的推进，交通的容易，因此桥梁路段的增多，使得桥梁栏杆规格的数目也是日渐的增加，这不仅有利于我国的交通事业的发展，并且也是重视民生的一种暴露。

- 1、人行道或安全带外侧的桥梁栏杆规格高度不应小于1.10m。栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。栏杆结构设计必须，栏杆底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。
- 2、桥梁栏杆规格强度应满足：车辆以80KM/H的速度，与栏杆成15°角发生碰撞，桥梁栏杆规格，不落河。
- 3、桥梁栏杆规格造型、色调与周围环境协调，对重要桥梁宜作景观设计。
- 4、当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时，桥面人行道栏杆上应加设护网，护网高度不应小于2m，护网长度宜为下穿道路的宽度并各向路外延长10m。
- 5、作用在桥梁栏杆规格扶手上竖向荷载应为1.2KM/m;水平向外荷载应为2.5KM/m。两者应分别计算。

聊城鑫隆昌护栏生产厂-新疆桥梁栏杆规格由山东鑫隆昌金属材料有限公司提供。山东鑫隆昌金属材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫隆昌护栏厂——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市凤凰工业园，联系人：房经理。同时本公司还是从事防撞护栏，防撞栏杆，桥梁防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。