# 干焦粉 13（%） 1.3（%）

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 干焦粉 13（%） 1.3（%） |
| 公司名称 | 石家庄熔点新材料有限公司 |
| 价格 | 1800.00/吨 |
| 规格参数 | 灰份:13（%）<br>挥发份:1.3（%）<br>硫份:0.8（%） |
| 公司地址 | 石家庄市裕华区方兴路186号 |
| 联系电话 | 86 0311 86634556 13832167199 |

# 产品详情

烟煤在隔绝空气的条件下，加热到950-1050°C，经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成焦炭，这一过程叫高温炼焦（高温干馏）。由高温炼焦得到的焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。炼焦过程中产生的经回收、净化后的的焦炉煤气既是高热值的燃料，又是重要的有机合成工业原料。冶金焦是高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的统称。由于90%以上的冶金焦均用于高炉炼铁，因此往往把高炉焦称为冶金焦。铸造焦是专用于化铁炉熔铁的焦炭。铸造焦是化铁炉熔铁的主要燃料。其作用是熔化炉料并使铁水过热，支撑料柱保持其良好的透气性。因此，铸造焦应具备块度大、反应性低、气孔率小、具有足够的抗冲击破碎强度、灰份和硫分低等特点。

焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。炼铁高炉采用焦炭代替木炭，为现代高炉的大型化奠定了基础，是冶金史上的一个重大里程碑。为使高炉操作达到较好的技术经济指标，冶炼用焦炭（冶金焦）必须具有适当的化学性质和物理性质，包括冶炼过程中的热态性质。焦炭除大量用于炼铁和有色金属冶炼（冶金焦）外，还用于铸造、化工、电石和铁合金，其质量要求有所不同。如铸造用焦，一般要求粒度大、气孔率低、固定碳高和硫分低；化工气化用焦，对强度要求不严，但要求反应性好，灰熔点较高；电石生产用焦要求尽量提高固定碳含量。

"供应干焦粉"的全水分为0.5（%），粒度是0-5mm（%），产地为河北，固定碳是85（%），灰份为13（%），硫份是0.8（%），挥发份为1.3（%）