## 温州荣的照明全方位自动升降泛光工作灯移动照明车

产品名称	温州荣的照明全方位自动升降泛光工作灯移动照 明车
公司名称	温州市荣的照明电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区永兴街道滨海二路28号22幢2层
联系电话	0577-86606989 15325501753

# 产品详情

#### zr5800a全方位自动升降泛光工作灯

适用范围:铁路、电业、公安、油田、冶金、石化企业等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。

#### 性能特点:

灯盘由四个飞利浦500w高效节能灯头组成,可选配泛光灯头和聚光灯头(泛光为大面积照射,聚光为远距离照射);可根据现场需要将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,也可将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明;如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;聚光灯头水平方向可远距离照明,整体照明远近兼顾,照明亮度高,灯泡寿命长。

灯盘采用气动式伸缩气缸作为升降调节方式,最大升起高度为4.5米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到30-50米。

使用电动或手动,气泵可快速控制伸缩气缸的升降;通过无线遥控可在30米范围内分别控制每盏 灯的开启和关闭。

狭窄的地方能可靠固定;灯具灯盘、气缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮并选配安装铁轨轮,可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。

整体采用各种优质金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水,抗风等级为8级。

如本产品的标准配置不能满足客户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光类

型、伸缩气缸的升起高度及发电机的配备上按客户要求做出调整,以满足客户的个性化需求。

### 技术参数

序号	参数名称		单位	数值
1	额定电压		V	220
2	灯盘	工作电压	V	220
		灯头功率	W	4 × 500
		灯头光通量	lm	10000
		平均使用寿命	h	2000
3	连续工作时间	市电供电		长时间
		发电机组一次注满燃 油	h	13
4	伸缩 气缸	最小高度	mm	1800
		最大升起高度		4500
		升降时间	S	30
5	发电机机组	额定输出电压	V	220
		额定输出功率/燃油 箱额定容量	w/l	2000/15
6	外形 尺寸	K	mm	350
		宽		500
		自		800
7	重量	灯盘	kg	8
		伸缩气缸/发电机组		8/45

防护等级:ip65 抗风等级:8级

品质保证:

感谢您购买本公司的产品,本公司已通过iso9001-2008质量体系认证,产品严格按照iso9001标准进行质量控制,产品实行3年保用(灯泡保用1年),在3年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司免费维修。(免材料费和修理费)