

~供应轻便灵活 高起升升降吊车 电动液压吊车厂方供应 质优价实

产品名称	~供应轻便灵活 高起升升降吊车 电动液压吊车厂方供应 质优价实
公司名称	泰州市昊唯机械厂
价格	35000.00/套
规格参数	加工定制:是 起重量:1000 (kg) 型号:sd型
公司地址	中国江苏省泰州市白马镇工业园区13号
联系电话	0523-86188159 18921701336

产品详情

电动液压吊车；

自行走吊车；

全电动吊车；

全电动旋转吊车；

自行走吊车；

手动液压吊车；

电动液压吊车；

自行走电动吊车；

电动吊车静载试验；

电动吊车；

一、概述：全自动旋转液压吊车系泰州市昊唯机械厂引进国外技术，继手动系列之后，研制开发了电动系列的液压发动机吊车，它具有结构合理，操作方便，外形美观，并可以通过机械传动，进行带重物旋转启吊，新颖移动灵活，吊装平稳，工作安全可靠等特点。二、用途：本产品广泛适用于工厂、码头、车站、仓库及中小型设备维修中的吊装，短距离搬运的场所，特别是各种车辆的修理，保养中零部件的吊装，搬运的理想设备，可大大减轻维修人员的劳动强度和安全性，是汽车修理行业的必备设备。三、结构及工作原理：sdc型电动旋转吊车由底座、立柱、吊臂、行走机构、顶升油缸、电动机、齿轮泵等部分组成，吊臂分起重臂和伸缩臂，在不同的起重负荷下可调节伸缩臂的工作位置，使得吊在最佳的状态下工作，液压系统中配有溢流阀，一般压力调正到60公斤/厘米，最高不能超过110公斤/厘米，操作时可按照本机上的指示，打开电源开关，打开起吊按钮开关，起重臂就可上升，打开伸缩开关，可使重停留在任意高度。四、主要技术参数：

昊唯型号	sdc-1	sdc-2	sdc-3	sdc-4
额定起重量 t	1	2	3	4
吊钩最大起升高度 m	2.6	2.6	2.6	2.6
旋转角度	± 75 °	± 75 °	± 75 °	± 75 °
上升下降速度 (m/min)	可控	可控	可控	可控
前移后缩速度 (m/min)	可控	可控	可控	可控
移动有升缩范围 m	0 ~ 0.7	0 ~ 0.7	0 ~ 0.7	0 ~ 0.7
电压电源	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz
自重 t	1.1	1.5	1.8	2
行走方式	人力拖 / 电动	人力拖 / 电动	人力拖 / 电动	人力拖 / 电动

五、使用与保养1、油箱内注入经100目滤后的液压油。（夏季用10#，冬季用32#液压油）先作起动运转试行，电动机是否顺转，按照齿轮泵的指示进行运转。本机电源为三相三线380v。2、起吊重物前应将溢流阀调至空载位置，并根据重物的重量将小臂调定至相应的工作位置，操纵杆推至“升”位，同时调高溢流阀工作压力，使重物徐徐吊起，直至所需高度，重物下降时，关闭电机电源，操纵杆拉至“降”位，起吊重物时吊臂下方严禁站人，避免发生事故。3、本机空载运行时，需调低溢流阀工作压力，下降时不需启动电机，以便保护齿轮泵。液压油每半年更换一次，更换时清洗油箱，经常检查各铰接头，螺栓固联接头的连接情况，不得有松动和脱落趋势。各铰接头行走轮轴承部位经常注润滑油。定期检查液压部分的接头及顶升油缸的密封处是否有渗油，如有渗油及时更换密封件。吊车长期不工作时应让吊臂处于自然下垂，顶升油缸柱塞杆处于全缩状态，并置于室内，以防雨淋日晒。

"~供应轻便灵活 高起升升降吊车 电动液压吊车厂方供应 质优价实"的类型为钢丝绳电动葫芦，型号是SD

型，跨度为3.6（m），起升高度是2.8---5.8（m），起重量为1000（kg），品牌是顶擎牌，加工定制为是，轨道型号是可非标定制