

电梯用钢丝绳 电梯用南通钢丝绳 耐老化高强度

产品名称	电梯用钢丝绳 电梯用南通钢丝绳 耐老化高强度
公司名称	江苏泰瑞钢线有限公司
价格	8400.00/克
规格参数	材料:电梯用钢丝绳 直径:6.0 (mm) 结构:双捻(多股)
公司地址	开发区南通农场
联系电话	86-0513-85998599 13809080686

产品详情

常用规格参考重量标准表

结构规格	参考比重	丝径	结构规格	参考比重	丝径
6*11+7fc-5.0	53—55kg	0.33	6*19+fc-6.0	115—120kg	0.33
6*12+7fc-5.0	60—63kg	0.33	6*19+fc-6.0 (光)	118—124kg	0.33
6*11+7fc-6.0	70—75kg	0.38	6*19+fc-5.0	82—85kg	0.38

6*12+7fc-6.0	80—85kg	0.38	6*19+fc-7.4	180—190kg
6*11+7fc-7.7	110—115kg	0.48	6*19+fc-6.2	125—133kg
6*12+7fc-7.7	120—126kg	0.48	6*19+fc-7.7	200—205kg
6*11+7fc-9.3	168—175kg	0.58	6*19+fc-9.3	295—300kg
6*12+7fc-9.3	185—195kg	0.58	6*19+fc-11	410—420kg
6*11+7fc-11	248—255kg	0.7	6*19+fc-12.5	530—540kg
6*12+7fc-11	265—275kg	0.7	6*37+fc-13	575—585kg
6*11+7fc-13	390—400kg	0.8	6*37+fc-15	770—780kg
6*24+7fc-13	520—530kg	0.7	6*37+fc-17.5	1040—1060kg
6*12+7fc-15	550—560kg	0.8	6*37+fc-19.5	1300—1320kg

"供应电梯用钢丝绳 电梯用南通钢丝绳 耐老化高强度"的直径为6.0 (mm) ，排列方式是旺旺咨询，规格为6 × 12-6.0，结构是双捻(多股)，用途为起吊、捆扎用，材料是电梯用钢丝绳，抗拉强度为1570 (MPa) ，捻向是右交互(RHRL)