

# 佛山坚磁 生产磁力棒的公司

产品名称	佛山坚磁 生产磁力棒的公司
公司名称	佛山市坚磁磁电设备有限公司
价格	100.00/条
规格参数	品名:磁棒 矫顽力:8000 ( ka/m ) 剩磁:1000 ( t )
公司地址	佛山市禅城区南庄镇罗格何家工业区二路自编2号
联系电话	0757-82705487 18038812207

## 产品详情

### 坚磁磁棒产品说明及特点

坚磁磁性过滤棒（磁棒）广泛适用于陶瓷、电力、矿业、塑料、化工、橡胶、制药、食品、环保、颜料、染料、电子、冶金等行业的清除粉状、颗粒状或液浆原料中的铁磁性杂质，。

坚磁磁性过滤棒（磁棒）是采用优质不锈钢管和高b值稀土合金钕铁硼等材料，经过特殊的生产制作工艺制作而成，可将其组合固定，当含铁物质通过时，受到磁力棒的吸引，将含铁的物质完全吸附在管壁上，以达到除铁的目的，保证了设备的完好和产品的安全性。

坚磁磁性过滤棒（磁棒）具有无能耗、无污染、结构简单、安装方便、节约空间、磁性耐久强劲的特点，并可根据客户需求特别定制。

磁棒的示意方式：

(表面材质：不锈钢sus304)

磁棒	表磁 (gs)	直径 (mm)	长度 (mm)	耐温	m孔
fb	12000	25	200	h	m8 × 20

举例说明：

【fb 12000gs 25 × 200 h m8 × 20-1 】

12000gs：表示磁棒的磁力要求；12000gs表示磁棒表磁12000gs；表磁的要求和外径的关系如下表。

25 × 200：表示钢管的外径和长度；25表示磁棒外径是25mm；200表示磁棒总长度是200mm；外径的规格和表磁的关系如下表。

h：表示耐温；耐温有六种： n：80 以下； m：100 以下； h：120 以下； sh：150 以下； uh：180 以下。 eh：200 以下(下表中表示为相应规格最高耐温)。

m8 × 20-1：m孔的表示有三种； m8 × 20表示两头都有m8孔，螺纹有效长度为20mm； m8 × 20-1表示只有一头有m8孔，螺纹有效长度为20mm；另一头是平的； 如果没有说明就表示两端都没有m孔。螺纹孔有：m6、m8、m10等。

磁棒规格及交付说明：

磁棒长度及规格样式可根据客户使用要求进行任意更改。 6~ 32mm的磁棒耐温级别为n的及 25耐温级别为m的各种长度的磁棒数量少于200支的，3个工作日内可以交货，500支内的1周内交货，其它非常规产品在3周内交货。

磁力强度	4000gs	5000gs	6000gs	7000gs	8000gs	10000gs	11000gs	12000gs
钢管外径								
6(0.24")	uh	-	-	-	-	-	-	-
8(0.31")	uh	-	-	-	-	-	-	-
9(0.35")	uh	-	-	-	-	-	-	-
10(0.39")	uh	-	-	-	-	-	-	-
12(0.47")	uh	uh	-	-	-	-	-	-
16(0.63")	uh	uh	uh	-	-	-	-	-
19(0.75")	uh	uh	uh	uh	-	-	-	-
20.3(0.80")	uh	uh	uh	uh	-	-	-	-
22(0.85")	uh	uh	uh	uh	uh	-	-	-
25(1.00")	uh	uh	uh	uh	uh	uh	n	n
32(1.25")	uh	uh	uh	uh	uh	uh	n	n
38(1.50")	uh	uh	uh	uh	uh	uh	n	n
50(1.75")	uh	uh	uh	uh	uh	uh	n	n
63(2.48")	uh	uh	uh	uh	uh	uh	n	n

"佛山坚磁 生产磁力棒的公司"的居里温度为80 ( )，品名是磁棒，密度为7 (g/cm<sup>3</sup>)，剩磁是1000 (T)，工作温度为0-150 ( )，材料牌号是201/304，矫顽力为8000 (KA/m)，内禀矫顽力是5000 (KA/m)

) , 最大磁能积为450 ( KJ/m<sup>3</sup> )