

# 锦州供应太平洋XBD-L(I)型立式多级消防泵

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 锦州供应太平洋XBD-L(I)型立式多级消防泵             |
| 公司名称 | 锦州市古塔区英顺达泵阀经销处                      |
| 价格   | 4500.00/台                           |
| 规格参数 | 品牌:太平洋<br>型号:xbd2.0/5-50I<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 中国 辽宁 锦州 古塔区 山西街68号                 |
| 联系电话 | 86 0416 4988010                     |

## 产品详情

### xbd-l(i)型立式多级消防泵应用范围

消防栓供水喷淋系统供水，消防系统稳压，其它场合清洁液体的输送。

### xbd-l(i)型立式多级消防泵产品特点

- 1、泵机构紧凑、体积小、外形美观，其立式机构决定安装面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
- 2、泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。
- 3、可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
- 4、泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。
- 5、泵转子具有较小的绕度，运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。

### xbd-l(i)型立式多级消防泵型号意义

xbd5.7/25-100I

xbd – 消防泵组代号

5.7 – 设计压力(1/10mpa)

25 – 设计流量(l/s)

100 – 进出口直径(mm)

I – 结构为立式

### xbd-I(i)型立式多级消防泵技术参数

流量：5-120l/s 转速：1450r/min 口径： 50- 250 温度范围： 70 工作压力： 2.5mpa

| 型号           | 流量q(l/s) | 压力p(mpa)     | 转速n(r/min) | 效率 (%) | 功率n(kw) | 必需汽蚀余量(npsh)(m) |
|--------------|----------|--------------|------------|--------|---------|-----------------|
| xbd2.0/5-50I | 456      | 0.220.200.16 | 1450       | 485250 | 2.2     | 3.2             |
| xbd3.0/5-50I | 456      | 0.330.300.24 | 1450       | 485250 | 3       | 3.2             |
| xbd4.0/5-50I | 456      | 0.440.400.32 | 1450       | 485250 | 4       | 3.2             |
| xbd5.0/5-50I | 456      | 0.550.500.40 | 1450       | 485250 | 5.5     | 3.2             |
| xbd6.0/5-50I | 456      | 0.660.600.48 | 1450       | 485250 | 5.5     | 3.2             |

"锦州厂家供应太平洋XBD-L(I)型立式多级消防泵 厂家直销 质量可靠"的功率为2200---16000 (w)，压力是2.5 (MPa)，消防泵为多级，泵轴位置是边立式，材质为不锈钢，叶轮吸入方式是多级，效率为45 ( % )，重量是50 ( kg )，型号为XBD2.0/5-50L，流量是5--120 ( L/S )，转速为1450 ( r/min )，必需汽蚀余量是0，品牌为太平洋，驱动方式是电动