

# 价XBD-L型立式消防泵/单级消防泵

产品名称	价XBD-L型立式消防泵/单级消防泵
公司名称	上海连程泵阀制造有限公司
价格	1030.00/台
规格参数	品牌:上海连程水泵 型号:xbd3.2/5-65-160 材质:铸铁
公司地址	嘉定区黄渡镇春浓路255号2幢
联系电话	021-69595666 15921868881

## 产品详情

### xbd-l型立式消防泵

产品概述：xbd-l型立式消防泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防给水。输送液体的流量范围为5-80l/s，压力范围为0.2-2.25mpa，配套功率范围为1.5-200kw，口径范围为 $\phi$ 50-150mm。单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等不见组成。泵体上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行的稳定性。泵密封可靠，无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6mpa压力设计，管路配套方便。消防泵由电机和泵两部分组成，电机为y型三相异步电机，泵和电机采用连轴器连接，整体为刚性连接，使用是无须拆卸部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损，定子上装有耐磨衬套，可用备件更换。转子部分有轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承，上部为角接触球轴承，泵的轴由轴套支撑，其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面纸垫通过拉紧达到密封，其特点：1、泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装占地面积小，其重心合于泵脚中心，因而增强了泵的稳定性。2、泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。3、多级式可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同向或反向，以满足不同的连接场合。4、泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积。5、泵转子具有较小的绕度，运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。产品用途：xbd-l型消防泵主要用于消防给水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统，代替了原is型。型号意义：例：xbd5/25-100l-200xbd-消防泵组代号5-压力（1/10mpa）25-流量（l/s）100-泵吸入口径（mm）

结构为立式200-叶轮名义外径（mm）性能参数	型号	流量q(l/s)	压力 p(mpa)	转速(r/min)
	xbd3.2/5-65l-160	5	0.32	2900
	xbd5/5-65l-200	5	0.5	2900
	xbd8/5-65l-250	5	0.8	2900
	xbd12.5/5-65l-315	5	1.25	2900

xbd3.2/10-80I-160	10	0.32	2900
xbd5/10-80I-200	10	0.5	2900
xbd8/10-80I-250	10	0.8	2900
xbd12.5/10-80I-315	10	1.25	2900
xbd3.2/25-100I-160	25	0.32	2900
xbd5/25-100I-200	25	0.5	2900
xbd8/25-100I-250	25	0.8	2900
xbd12.5/25-100I-315	25	1.25	2900
xbd3.2/40-125I-160	40	0.32	2900
xbd5/40-125I-200	40	0.5	2900
xbd8/40-125I-250	40	0.8	2900
xbd12.5/40-125I-315	40	1.25	2900
xbd3.250/150I-315	50	0.32	1480
xbd5/50-150I-400	50	0.5	1480
xbd3.2/100-200I-315	100	0.32	1480
xbd5/100-200I-400	100	0.5	1480

"批发价直销XBD-L型立式消防泵/单级消防泵"的是否提供加工定制为是，品牌是上海连程水泵，型号为XBD3.2/5-65-160，材质是铸铁，驱动方式为电动，泵轴位置是立式，叶轮吸入方式为单吸式，流量是5（L/S），压力为0.32（MPa），转速是2900（r/min），功率为4（w），必需汽蚀余量是3，重量为71（kg），效率是63（%），叶轮结构为闭式，叶轮数目是1