

50CWY-27船用柴油机应急消防泵（含CCS船检）

产品名称	50CWY-27船用柴油机应急消防泵（含CCS船检）
公司名称	上海沪东船舶机电有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:沪东 型号:50cwy-27 材质:不锈钢
公司地址	上海市杨浦区济宁路35号底层
联系电话	021-65413557 13381938707

产品详情

船检没有应急消防泵可不行，怎么办？

找“上海沪东船舶机电有限公司”

我公司备多台各个泵厂的船用柴油机应急消防泵，价格市场最低，现货供应，能解你的燃眉之急。

欢迎来电咨询 021-65413557

品牌	船牌	型号	50cwy-27
适用范围	渔船、货船	流量	25m^3/h（l/s）
压力	0.32（mpa）	转速	3600r/min（mpa）
功率	4000（w）	效率	65（%）
必需汽蚀余量	3m	重量	60（kg）

我公司还有江苏振华泵业的应急消防泵，需要的请联系

一、概述:

cwy系列船用柴油机应急消防泵系本公司研制的新型专利产品，专利号为:zI002 19511.9(实用新型)；zI003 15288.x(外观)。具有重量轻，体积小，结构简单，-5 起动迅速，出水时间快，燃油箱容量大，耐腐蚀，移动灵活，使用可靠，维护方便等特点。系根据中国船级社《钢质海船入级与建造规范—1996》以及

《国际海上人命安全条约》规范设计。

主要用于船舶应急消防和其他排水之用。

二、型号说明：

三、主要技术性能参数:

型 号	65cwy - 25	65cwy - 30	65cwy - 40
参 数			
流量m3/h	20	25	30
扬程m	25	30	40
转速r/min	3500		
吸高m	6 - 7		
出水时间s	≤ 35		
重量(电启动)kg	70(80)	75(85)	95(105)
柴油机功率kw	2.5	4	6
进/出口直径mm	65/50		
机组型式	移动/固定		
配套柴油机	168f	178f	186f
燃油消耗率 g/kw.h	290	285	280
独立连续运转时间 h	4	3.7	3.5
冷却方式	风冷		
起动方式	手拉起动/电起动		
手拉起动(电起动)	540 × 600 × 440	580 × 620 × 480	600 × 740 × 560
外形尺寸mm	(540 × 600 × 480)	(580 × 620 × 520)	(600 × 740 × 600)

"50CWY-27船用柴油机应急消防泵（含CCS船检）"的品牌为沪东，型号是50CWY-27，材质为不锈钢，驱动方式是汽动，泵轴位置为卧式，叶轮吸入方式是单吸式，流量为25（L/S），压力是0.32（MPa），转速为3600（r/min），功率是4000（w），必需汽蚀余量为3m，重量是60（kg），效率为65（%）