

耐高温过滤网 直孔陶瓷过滤器

产品名称	耐高温过滤网 直孔陶瓷过滤器
公司名称	保定宁信新型材料有限公司
价格	3000.00/箱
规格参数	材质:陶瓷 形状:可根据客户要求定做 适用对象:金属铸造
公司地址	河北省保定市唐县经济开发区长古城工业园区
联系电话	0312-5886285 13383626300

产品详情

直孔蜂窝陶瓷过滤器extruded ceramic filter

具有优良的耐热冲击性、强度及较高的孔隙率和比表面积，能够过滤和吸附夹杂在浇注熔液中尽可能小的夹杂物，并利用其独特的整流作用得到平稳且快速的层流，防止气泡进入，适用于铸造行业不同耐火度和浇注速度的要求。能显著提高铸件的质量，有利于切削加工，从而减少刀具磨损，降低制造成本。

材料material	堇青玉、莫来石及合成物cordierite, mullite, corundum-mullite, etc.
软化温度softening temp.()	满足用户各种浇注温度 meet various casting temperature
颜色color	白色white
孔密度hole density (ppi)	4-60(ppi=pores per inch)
孔隙率porosity(%)	80-90

抗折强度modulus of rupture (mpa)	1.3-1.6
常温抗压强度compressive strength(mpa)	15
体积密度bulk density(g/cm3)	0.7-1.8
抗热冲击(800 水冷) impact thermal resistance(800 water cooling)	大于5次 above 5 times
应用范围application	球墨铸铁、灰铁、有色铸造、不锈钢等grey iron, ductile iron, aluminum alloy, stainless steel, copper foundry

"厂家直销耐高温过滤网 直孔陶瓷过滤器"的厚度为13-200 (mm) ，材质是陶瓷，形状为可根据客户要求定做，类型是高效，型号为直孔陶瓷过滤器，适用对象是金属铸造，规格为可根据客户要求定做，适用范围是其他，品牌为保定宁信，用途是金属残渣过滤，性能为耐高温,其他，编织方式是镂空