

# 三明明溪移动模拟负载租赁-UPS电源出租停电限电用定期保养维护

产品名称	三明明溪移动模拟负载租赁- UPS电源出租停电限电用定期保养维护
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

三明明溪移动模拟负载租赁-UPS电源出租停电限电用定期保养维护 本公司集销售、租赁为一体,以品种全、故障率低、服务优而我公司从事柴油发电机组租赁,普通/低噪音发电机具体规格有:30KW、50KW、75KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1600KW、2000KW ;随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为格项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的应急。员工现场安装、调试、;根据客户需要24小时随时发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用。 智能负载箱有哪些特点 智能负载箱特点 测试精度高:智能交流负载箱(电阻柜) 满载仪表-

体化,詮脱离电压表电流表功率表频率表等外置仪表,实时采彩集,计算机自动生成,度可达到99.99%。 便携性:智能交流负载箱(电阻柜)体积,地面积便于运输,负载箱采用轮动式,移动方便。 负载功率恒定:智能交流负载箱(电阻柜)采固态继电器控制负载的功耗元件,高速功率采样调整模块采集对比。根据系统所设定的负载功率,利用实时采样,反馈功率与设定功率进行比较,实现闭环控制,进行功率校正。 安全性:智能交流负载箱(电阻柜)通过固态继电器,接通/断开无触研关控制,负载功率为无式,不铲电弧,操作人员通过键盘输入,微机发出指令,固态继电器无触点控制,测试人员不用接触任何开关,安全性达到。

三明明溪移动模拟负载租赁-UPS电源出租停电限电用定期保养维护 动态测试 1.突加或突减负载测试 先用“电源扰动分析仪”测量空载稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至或突减负载由至0%,若UPS输出瞬变电压在-8%6-+ 10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,则该种UPS就不宜选用。 2.转换特性测试 此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。 转换试验要在负载下进行,特别是由市电转换到UPS.上时,相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在1~2周期内有士10%的变化。切换时间就是负载的断电时间。 此项测试是检测转换时供电有无断点,如有断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS-般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失。另外,因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断逆变器频率完全由控制电路的本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡

器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30%,很多负载无法适应这一变化。  
我们的优势: 1、拥有丰富负载测试服务经验。 2、可为客户提供负载测试整体解决方案。  
3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。  
4、提供设备为全天候连续运行设备。 5、负载可\*小1KH/  
1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。  
6、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。