

化妆品生产质量管理规范检查要点解读(第23期): 厂房选址和车间装修

产品名称	化妆品生产质量管理规范检查要点解读(第23期): 厂房选址和车间装修
公司名称	贯标集团
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南京市仙林大道10号三宝科技园1号楼B座6层
联系电话	4009992068 13382035157

产品详情

本期针对《化妆品生产质量管理规范检查要点》（实际生产版）第29项厂房选址和生产车间及设施设备相关要求进行解读，供大家参考。

本系列文章中的“企业”统指注册人、备案人和受托生产企业。“法定代表人”指企业法定代表人或代其全面管理企业的人。

本系列文章中标注有“#”的指通过员工访谈、资料查证、现场观察结果给出综合评价，以判断是否符合条款要求。

企业应当具备与生产的化妆品品种、数量和生产许可项目等相适应的生产场地和设施设备。厂房的选址和规划、设施设备的选型和布局等应符合相关要求。

01、厂房的选址：

厂房30米范围内无粉尘、有害气体、放射性物质、垃圾处理等扩散性污染源和有毒、有害场所。

厂房不能建在低洼地带，远离高速公路；周边道路硬化，不扬尘、不积水。

厂区内生产区、行政生活区应分开独立布局，生产车间应处于常年主导风向的上风向。

生产过程中可能产生粉尘、噪音等有毒有害因素的，应与居民区之间有不少于30米的卫生防护距离。

02、厂房的设计：

生产厂房和设施的设计和构造应最大限度保证对产品的保护；便于进行有效清洁和维护；保证产品、原料和包装材料的转移不致产生混淆。

厂区规划应符合生产规模、产品类型、工艺特点及环境卫生等方面的要求，生产区、非生产区的设置应能保证生产连续性且不得有交叉污染。

生产厂房的建筑结构宜选择钢筋混凝土或钢架结构等，以具备适当的灵活性；不宜选择易漏水、积水、长霉的建筑结构。

厂房和建筑设施应具备通过消防验收的条件，能满足安全生产、环境保护等监管的要求。

03、车间的装修：

生产车间地面应平整、耐磨、防滑、不渗水，便于清洁消毒。

墙壁及吊顶应平滑、不起灰、耐腐蚀，交界弧形，易于除尘和清洁消毒。

管道系统材质安全耐腐蚀，不应产生滴水和冷凝水，且便于清洁和维护。

所有管道应标明内容物名称及流向，不同用途的管道应用颜色标识区分。

清洗工作区地面应有坡度、不积水，在最低处设置洁净地漏。

空气净化装置的进风口应当远离排风口，进风口距地面高度不少于2米

证据证明

化妆品生产许可证，营业执照。

厂房产权证明，租赁合同。

厂区平面布局图。

生产车间、仓储区平面布局图。

生产设备清单、生产设备布局图。