

台湾AUTOLING液压中心架

产品名称	台湾AUTOLING液压中心架
公司名称	苏州德乐信机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	台湾:TSC TSC:8-105 台湾:0.02
公司地址	苏州市东中市301号6303室（注册地址）
联系电话	86 0512 65720365 13771768766

产品详情

標準油壓中心架

型號：TSC (4-460mm)

可編程、自定心油壓

中心架，可在平面機床、

斜面機床、線CNC等大多

數機床上工作，並可根據

客戶的要求提供安裝支架

（固定式和跟刀式）。

AUTOLING型號尺寸

TSC-0

TSC-1

TSC-2

TSC-3

TSC-3.1

TSC-3.2

TSC-4

TSC-5

TSC-5.1

TSC-6

最小夾持直徑

C1

4

6

8

12

20

50

30

45

85

120

最大夾持直徑

C2

45

65

102

152

165

200

245

310

350

460

最大開口(不含防護罩)

C3

46

66

104

157

182

210

248

318

360

462

最大開口(含防護罩)

C4

46

66

104

154

169

204.5

246

318

358

462

A

170

200

279

428

440

456

603

694.5

747

945

B

117

133

197

308

315

330

448

510

530

709

C

52

67

82

120

125

125

155

184.5

217

236

D

120

132

205

290

262

290

405

440

440

680

E

105

118

170

262

130

262

365

400

400

610

F

55

64

85

135

135

135

240

270

167

330

G

48

55

70

95

95

95

110

145

145

150

O

45

50.5

70

115

123

138

146

178

243

215

手臂厚度

K

18

25

35

45

45

45

60

75

75

75

滾輪厚度

L

7

12

19

25

25

25

25

29

29

29

滾輪直徑

M

17

19

35

47

47

47

52

62

62

80

P

58

69

102

130

130

130

150

160

165

210

P1

29

32.5

51

65

65

65

75

80

82.5

105

P2

29

36.5

51

65

65

65

75

80

82.5

105

固定螺栓孔径

S

9

11

14

20

20

20

23

23

23

27

T

46

53

68

93

93

93

105

143

143

148

V

29

36.5

54

90

97

112

128

160

180

185

活塞面積

cm²

8

8

19.6

38.5/span>

38.5

38.5

63.5

78.5

78.5

113

操作油壓 最小/最大

bar

6/40

8/40

8/40

8/45

8/45

8/45

8/50

8/50

8/50

8/50

滾輪最大夾緊力

dan

110

168

459

1000

1000

1000

1500

2000

2000

3000

滾輪最大圓周線速度

m/min

900

850

800

725

725

725

715

700

700

685

定心精度

mm

0.02

0.02

0.02

0.04

0.04

0.04

0.04

0.06

0.06

0.06

重複定位精度

mm

0.005

0.005

0.005

0.007

0.007

0.007

0.007

0.01

0.01

0.01

重量

kg

4.5

8

17

50

51

59

103

168

170

400

可根据客户要求非标定制