

WTSIR维塔斯蓄电池NP65-12配电柜专用

产品名称	WTSIR维塔斯蓄电池NP65-12配电柜专用
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTSIR维塔斯蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

WTSIR维塔斯蓄电池NP65-12配电柜专用

WTSIR维塔斯蓄电池NP65-12配电柜专用

电池特点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

电池的维护及检查：(1)蓄电池是专用电池。请不要作为电动自行车以外的电源使用，以免造成蓄电池的

损害。(2)不能使用清洗蓄电池外壳。发生意外火灾，不能使用干粉灭火，而应使用silvhuatan之类的灭火器具。(3)蓄电器组若发生故障，请将其送交厂家授权处或有关机构妥善处理。请不要随意丢弃以免造成环境污染。(4)蓄电池长期不用时，应充足电存放，并做到每三个月进行不少于24小时的补充充电。(5)蓄电池在充电时应在空气流通的环境中进行。避免靠近火源，充电时好将电池组取下，以利散热(6)蓄电池在佳的工作环境温度为15 -40 。在此温度范围之外，将影响电池的正常工作。(7)不能使蓄电池正负端短路，以免发生危险。(8)只能使用厂家提供专用充电器进行充电。(9)环境温度高于40 或低于-10 时，电池寿命会缩短。因此夏天高温时，电池应避免太阳直射。在冬季低温时，电池应在室内存放，并在室内进行充电。电池充满电后，应再延长充电2小时。