

圣阳蓄电池GFM-500C现货包邮2V500AH规格尺寸

产品名称	圣阳蓄电池GFM-500C现货包邮2V500AH规格尺寸
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:2V500AH 产地:曲阜
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

重量 29.4kg

内阻约 0.40mQ(荷电状态 25 ° C , 测试设备

美国 BITE3 型蓄电池内阻测试仪)

圣阳蓄电池GFMM-500C 2V500AH参数及尺寸使用说明书

1、存与运输

在整个情存与运输过程中, 请保持电池总是处于竖直状态, 避免倾斜、倒置以防酸液泄漏请将电池情存于干冷的环境中, 环境温度应至少保持在30% C以下请不要移去电极端柱的保护置

请严格执行先进先出的仓诸原则

保持电池为完全充电状态, 每6个月充电一次, 方法按照第5部分: 补充电2、初次使用

如电池电压在12.6伏特以下, 请即充电

如发现起动能量不足, 请即充电

3、安装

电池用于汽车发动机起动

在更换电池时，请首先切断负极的连接电缆，并注意避免短路清洁新电池的端柱以及连接正极端子夹，并涂抹少量的电池油脂安装新电池时，请先连接正极端柱，并确保连接牢固

安装完毕后，请将新电池的正极保护罩装在被替换的旧电池正极上，以避免旧电池短路电池上盖有装车日期标签。购买并安装电池时，应该即刻抠涂相应的年月标识，以便您及时了解电池的装车时间以及是否尚处于保修期

GFM-C系列 通信工程直流系统用阀控密封式铅酸蓄电池产品特征

0 专利波纹状板栅及厚极板设计

电池浮充寿命长

专利正极4BS成核技术及负极配

方、高温高湿固化工艺，电池循

环性能优异

0 多层极柱密封专有技术，端子密

封可靠

圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH参数及尺寸专利迷宫式双层防爆滤酸阀体

结构，氧复合效率高

(4)

标称电压 2V 执行标准

GB/T 19638.2-2005

YD/T 799-2010

IEC 60896-21/22 : 2004

JIS C8704-1 : 2006

JIS C8704-2 : 2006

通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001.