

德国赢创德固赛PA12眼镜片专用 (德国赢创德固赛MYCX HIGH FLOW)

产品名称	德国赢创德固赛PA12眼镜片专用 (德国赢创德固赛MYCX HIGH FLOW)
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:德国赢创德固赛 材料特性:高流动 颜色:高透明
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

成型方式 注塑挤出薄膜挤出

技术参数	物理性能值/单位	测试标准	测试条件
密度	1.02 g/cm ³		ISO 1183
机械性能值/单位/测试标准/测试条件			
拉伸强度	59 Mpa		ISO 527
断裂(brk)	65 Mpa		ISO 527
50%延伸率时	42 Mpa		ISO 527-1/-2
拉伸延伸率			
屈服(yld)	8 %		ISO 527
标称断裂伸长率	50 %		ISO 527
拉伸模量	1480 Mpa		ISO 527
冲击性能值/单位/测试标准/测试条件			
简支梁缺口(Charpy)			
Notched)			
-30 (-22)	11 kJ/m		ISO 179/1eA
23 (73)	11 kJ/m		ISO 179/1eA
简支梁无缺口(Charpy)			
Unnotched)			
-30 (-22)	NB kJ/m		ISO 179/1eU
23 (73)	NB kJ/m		ISO 179/1eU
光学性能值/单位/测试标准/测试条件			
透光率	92 %		ASTM D1003
雾度	2.1 %		ASTM D1003

工艺条件PA12

聚酰胺12或尼龙12典型应用范围:水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构及轴承等.

PA12是从丁二烯线性，半结晶-结晶热塑性材料。