

, 选金设备, 选钨设备, 选锡设备, 玻璃钢床面,

产品名称	, 选金设备, 选钨设备, 选锡设备, 玻璃钢床面
公司名称	石城县晟鑫选矿设备厂
价格	3200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:晟鑫 型号:120
公司地址	石城县琴江镇兴隆村大塘源
联系电话	13766353902

产品详情

摇床面的搬运和注意事项

床面在存放和搬运时应特别注意防止任何方向的变形, 禁止在日光下暴晒. 雨淋以潮湿.

摇床是国内广泛使用的有效重选设备, 其选别部分基本是传统的木质床面. 实践证明, 木质床面容易变形损坏、维修频繁, 使用期短, 木材生漆等原材料日趋紧缺, 难以适应生产发展的要求. 为此, 研制了ls型(6—s型)等新式玻璃钢床面以取代木质床面. 鉴定认为其结构先进, 性能良好, 运转可靠, 选别指标优良, 在材质、结构、制造工艺等方面与木质床面完全不同, 是对传统木质床面的重大革新, 确定批量生产推广使用.

摇床面的结构:

ls型玻璃钢床面结构分别如图书1所示. 床面系由聚酯玻璃钢包裹钢骨架, 工作表面为特制耐磨层而成. 床条用耐磨格质注入模具与床面同时一次成型, 给矿边板及床头端板与骨架联成一体无需后加, 根据用户需要确定是否配矿、水槽(整机供货时全套配齐).

摇床是国内广泛使用的有效重选设备, 其选别部分基本是传统的木质床面. 实践证明, 木质床面容易变形损坏、维修频繁, 使用期短, 木材生漆等原材料日趋紧缺, 难以适应生产发展的要求. 为此, 研制了ls型(6—s型)等新式玻璃钢床面以取代木质床面. 鉴定认为其结构先进, 性能良好, 运转可靠, 选别指标优良, 在材质、结构、制造工艺等方面与木质床面完全不同, 是对传统木质床面的重大革新, 确定批量生产推广使用.

生产实践证明，玻璃钢摇床面具有一系列优点：1、刚度、强度大、变形小。2、吸水率低、不增重。3、工作表面不易损坏、耐磨性好、维修量小。4、不吸潮泡肿、不霉烂、无虫蛀。5、抗化学腐蚀、耐酸碱、不忌矿浆是的药剂。6、耐气候性好、形状稳定、不干裂。7、选别性能良好、指标稳定。8、保留了木质床面的装配尺寸、两者可互换安装。我公司根据设计图纸和成套技术工艺组织生产，严格质检，保证产品各项技术要求，欢迎广大用户选购。

名称单位	粗砂床面	细砂床面	矿泥床面
长度(mm)	4450	4450	4450
传动端宽(mm)	1855	1855	1855
精矿端宽(mm)	1546	1546	1546
最大给矿量(mm)	2	0.5	0.15
给矿量t/d	30-60	10-20	15-25
给矿浓度%	25-30	20-25	15-25
行程(mm)	16-22	11-16	8-16
频率(f)	45-48	48-53	50-57
床面清洗水量(t/d)	80-150	30-60	10-17
床面横向坡度	2度30-4度30	1度30-3度30	1度-2度
床面纵向坡度(%)	1.4	0.92	-
床面尖灭角(度)	32-42	40	42
选矿面积(平方米)	7.6	7.6	7.6
床面长度比	2.6	2.6	2.6
床面断面形状	矩形	锯齿型	三角型
电机功率(kw)	1.1	1.1	1.1
传动机构	偏心连杆机构	偏心连杆机构	偏心连杆机构

"供应，选金设备，选钨设备，选锡设备，玻璃钢床面,"的加工定制为是，品牌是晟鑫，型号为120，别名是床面，用途为洗矿，给料粒度是2（mm），电动机功率为1.1（kw），外形尺寸是4450（mm），槽型为120，旋流器类型是玻璃钢