

# 砂石生产线专用洗石机 中科

产品名称	砂石生产线专用洗石机 中科
公司名称	巩义市中科机械厂
价格	55000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:中科 型号:1542
公司地址	巩义市紫荆街道办北官庄村
联系电话	86-037164128896 13703980433

## 产品详情

产品图片：

产品介绍：

滚筒洗石机又称圆筒洗石机，滚筒洗石机主要用于人工砂石料小于80mm骨料的脱泥作业。具有进料粒度大，冲洗后骨料含泥量可低于0.5%，含水量低于2%的优点。滚筒洗石机工作原理

滚筒洗石机的清洗筒体被四个拖轮支撑，电机带动减速机，大小齿轮带动清洗筒体低速旋转。含有泥团和石粉的骨料自进料口给入，进入旋转的滚筒内，被清洗滚筒内安装有一定角度的耐磨橡胶衬板不断带起抛落，自进料端到出料端移动过程中多次循环，并被顺向或逆向的冲洗水冲刷洗涤，清洗干净的骨料经过卸料端筒筛筛分脱水后排出。含有污泥的废水则通过出料或给料端的带孔挡板流出。滚筒洗石机操作流程1、洗石机在启动前先用手旋转转子，检查机器各部有无异常现象。2、使用单位应根据现场具体情况，在三角皮带上安装防护设备后，才能运转。3、运转时不可进行修理及清理工作，严禁开机检修。4、不得加入洗石机超过规定尺寸之料石。机器应按固定方向旋转，不得反向旋转。5、在洗石机运转时，如发现有不正常的振动或响声时，应立即停止加料，待箱内物料排尽后，立即停止电机，停机检查，排除故障后，才能继续运转。6、遇紧急情况先停止电机，在开机前必须清除腔内物料，空载启动。工作场地不应堆放杂物，并必须有足够的光线的照明设备。

技术参数:

滚筒洗石机型号	1242	1542	1842	2042	2242
筒体直径 (mm)	1200	1500	1800	2000	2200
筒体长度 (mm)	3000	4200	4200	4200	4200
螺旋转速 (r/min)	12-15	10-13	10-12	9-11	8.3-10.5
进料尺寸 (mm)	40	60	80	110	150
产量 (t/h)	20-40	40-60	60-80	100-150	130-200

配套电动机 (kw)	11	15	18.5	22	30
重量 (t)	约4.5	4.8	5	10	约22
外型尺寸	长 (m)	4.5	6.5	7.5	8.8
	宽 (m)	1.67	1.75	2.1	2.5
	高 (m)	2.65	1.8	2.6	2.9
					3.15

### 【其他 产品推荐】

锤式破碎机

双棍破碎机

反击式破碎机

联系方式：

地址：巩义市城东新区

电话：0371-64127069

qq:412776426

### 【企业 介绍】

巩义市中科机械厂位于巩义市城  
东新区310国道边,其交通便利,地理位置优越,是海内外客商洽谈业务的理想去处。  
我单位是一个集科、工、贸为一体的独立经济实  
体,主要从事冶金、选矿、设备制造和工程安装为一体的骨干企业。拥有完善的检测手段,高素质的科技  
人才队伍和优质的售后跟踪服务。我们一贯遵循对每一道工序负责,对每一台产品负责,对每一位  
用户负责的质量方针,竭诚为用户服务。我们所做的一切将全力为您着想,  
我们深信：对您奉献一颗真诚的心,同样会得到真诚的回报。信诚中科  
,将是我们友谊的开始,愿我们的友谊天长地久。中科全体员工敬请广大用户光临我单位洽谈业务！

"供应砂石生产线专用洗石机"的电动机功率为11 (kw) ，加工定制是是，槽型为顺流槽，重量是4.8 (t) ，螺旋转速为13r/min，型号是1542，别名为滴筒洗石机、洗石设备、洗石机械，品牌是中科，用途为主要用于建筑工地、砂石厂、预制厂及水电工地大量用砂石的脱泥作业，也可以用于矿石选作业。，旋流器类型是铸铁旋流器，给料粒度为0-40 (mm) ，处理能力是40-60t/h