

各种颜色 石材专用硅酮密封胶水

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 各种颜色 石材专用硅酮密封胶水 |
| 公司名称 | 佛山市菊兰新型材料科技有限公司 |
| 价格 | 16.00/个 |
| 规格参数 | 密度:0.7 (g/cm ³) 成膜时间:0.6 (小时) |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇官窑新和村委会布北西村民小组“ 庙边地 ”公路南的张伟文、麦伟祥厂区B2号 |
| 联系电话 | 86-075782293775 13929185177 |

产品详情

产品为单组分、中性室温固化硅酮耐候密封胶，具有优越的粘接力和附着力，卓越的耐老化、耐臭氧、耐紫外线、耐水等性能，具有很强的抗位移能力，在-40 ~150 范围内仍保持良好性能。

主要用途

主要用于干挂石材幕墙工程 and 水泥预制板工程填缝密封，陶瓷工程的粘接及填缝密封，石材与其他材料如玻璃、金属、等之间的接缝密封。

施工提要

- 1、 中性硅酮耐候胶粘结的基材表面必须清洁、干燥、无灰尘、油污、水分的存在。
- 2、 基材表面用干净、不脱绒的棉质白布去渍和甲苯或丙酮溶剂进行清洁抹干，且于一小时内注射。
- 3、 确保注胶填满接缝无空隙，并于胶浆固化前进行修饰且不宜完全隔绝空气
- 4、 基材表面低于4 或高于40 时不宜施工。
- 5、 使用前必须作现场基材粘接力和相容性试验及用户满意度测试。

注意事项

- 1、 注意：若皮肤或眼睛直接接触未固化的硅酮胶可能会导致过敏反应，过度暴露于挥发蒸汽下可能会导致眼睛、鼻子及喉咙的过敏，应避免接触到皮肤，在通风良好的工作环境中使用，戴适当的防护手套。

2、紧急处置：若皮肤或眼睛接触到未固化产品，应立即在患处用大量的清水冲洗，如情况严重者应立即向医生求助

贮存：本产品为非易燃易爆材料，可按一般非危险产品运输。储存于27℃左右干燥、通风、阴凉处。贮存期9个月

"供应各种颜色 石材专用硅酮密封胶(图)"的渗出性指数为0，初干时间是0.3（小时），伸长率为280%（%），密度是0.7（g/cm³），固化条件为室温固化，产地是佛山，外观为膏糊，剥离强度是0.8（MPa），成膜时间为0.6（小时），品牌是科业，固化时间为24（h），拉伸粘结性是0.7（MPa）