

大力士 0.7L、0.8L、1.0、4.0L、18L、20L云石胶

产品名称	大力士 0.7L、0.8L、1.0、4.0L、18L、20L云石胶
公司名称	清远市清城区横荷恒固五金建材经营部
价格	43.00/桶
规格参数	密度:1 (g/cm ³) 成膜时间:0.3 (小时) 拉伸粘结性:1 (mpa)
公司地址	清远市新城西6号区北江四路汇盈建材城24号铺
联系电话	86 0763 3661596 18023338746

产品详情

功能简介

以多元酯树脂精制而成的大力士云石胶，能修补及填补任何天然石材，并可打磨出极高光度。在严谨的监制下，采用高纯度、稳定、微粒幼细的材料精制而成，是耐用、质素一致的产品。更有不同颜色(如以多元酯树脂精制而成的大力士云石胶，能修补及填补任何天然石材，并可打磨出极高光度。在严谨的监制下，采用高纯度、稳定、微粒幼细的材料精制而成，是耐用、质素一致的产品。更有不同颜色(如白、米、黑、透明)及形态(硬胶、软胶及流胶)以备选择。

成分：

云石胶分为环氧树脂和不饱和树脂两种原料制作，不饱和树脂制作的云石胶的某种可以在潮湿的环境中固化，效果也很好。

据中国树脂在线站长介绍，经过多次试验，所选定的配方体系已经完全达到国际先进水平，所生产的云石胶，冬季使用效果良好。

另外，云石胶性能的优良主要体现在硬度，韧性，快速固化，抛光性，耐候，耐腐蚀等方面。

云石胶目前已经在中国北方得到了广大石材用户，和建筑业等方面的认可。针对河北石材行业的云石胶触变性强，柔滑细腻，不带胶，拉出的胶线长，得到了保定，石家庄，邢台等地区大量用户的好评。是一个值得推荐的好产品。

耐候性强，不黄变。耐水煮性强，据提供的试验资料显示，云石胶固化24小时后，水浸泡10小时，然后沸水蒸煮5小时，仍然保持强劲的粘结力。

使用说明：

- 1.不要将混合后剩余胶水放回罐内；
- 2.置于阴凉处，密闭桶盖保存；
- 3.不宜在潮湿的场所中施工，空气湿度过大会导致胶体表面粘手
- 4.施工温度不能低于零下10c和高于40c，本厂有冬季配方和夏季配方。
- 5.硬化剂的加入量超过4%，可能会引起胶体的变色，并降低粘接性能；
- 6.施工环境中温度（<50c）
- 7.粘结的石材不要频繁的接触潮湿和霜冷。
- 8.抹胶结束后不能移动，要等云石胶凝固之后才能移动，否则会造成粘接不牢。

注意事项

- 1.胶和固化剂的配比量在100：2-4之间综合性能最好。并不是固化剂 配比量越大 越好，如果超过此配比量，会造成云石胶凝固过快，从而出现没有粘结强度，固化物松散，固化物变黄，不透明，造成废品。
- 2.配比量在100：2-4之间，固化剂越多固化速度越快16分钟--8分钟.

3.请在使用中，先进行小试，根据个人所需要的时间来掌握好添加量

之后，再进行批量生产操作，从而达到最佳的使用效果。

4.配比在100：10的范围内，固化剂的多少对固化物硬度没有太大影响

联系电话：0763-3661596 传真：0763-3661596

联系人：黄先生 18023338746 龙先生 18023338742

qq：604806669

地址：清远市清城区西6号区北江四路汇盈建材城24号

"大量供应大力士 0.7L、0.8L、1.0、4.0L、18L、20L云石胶"的初干时间为12（小时），伸长率是1（%），密度为1（g/cm³），固化条件是室温固化，产地为武汉，外观是膏糊，剥离强度为2（MPa），成膜时间是0.3（小时），品牌为大力士，粘合材料类型是石材类,水泥制品,陶瓷,干挂，固化时间为24（h），拉伸粘结性是1（MPa）