

美家石干挂胶 1 (g/cm³)

产品名称	美家石干挂胶 1 (g/cm ³)
公司名称	北京津大伟超商贸中心
价格	180.00/件
规格参数	密度:1 (g/cm ³) 成膜时间:1 (小时) 渗出性指数:12
公司地址	北京大兴区南六环南大红门桥向东2KM
联系电话	86-01087619693/81877285 15901249668

产品详情

云石胶系列是有搞稳定不饱和树脂为主要成分与过氧化合物, 无极颜填料配以主用功能性助剂, 经过七道生产工艺合理调配而成。本系列产品粘接力强, 使用效果极佳。使用范围: 本产品广泛用于各种住宅, 商业建筑, 工业建筑物室内外墙砖, 大理石, 花岗岩等建筑材料及室内花石, 墙砖造型定位。产品特点: 本产品操作简单施工方便, 功效强, 粘接强度高, 和易性好, 具有良好的抗老化性和耐久性, 并且耐温, 抗渗, 耐冻融, 耐冷热急变性。可施工温度 (-10 -50) 同事抛光性好, 固化快, 硬度强也是升级后的突出点。使用过程中可根据不同石材颜色选择, 黑色, 白色, 红色, 绿色, 米色等色彩。(注: 固化剂为透明液体) 施工方法: 施工前对施工物体粘结注意清洁, 确保干燥, 粗糙。用专业调胶工具取100份胶水混合2-3分快干剂 (添加量根据施工速度而定) 充分混合均匀涂于被粘接物表面进行施工。注意事项: 本产品为后调制使用产品, 严禁将加入快干剂胶体倒回桶内。被粘接物体严禁霜冻和潮湿。冬季使用按产品要求温度施工, 并注意被粘接物体表面温度过低会影响使用强度, 工具用后用丙酮清洗。储存须知: 请储藏于阴凉避光处, 使用后将盖及时密封, 保质期12个月, 储存最低温度-10

"供应美家石干挂胶"的渗出性指数为12, 初干时间是1 (小时), 伸长率为13 (%), 密度是1 (g/cm³) , 固化条件为室温固化, 产地是北京, 外观为膏糊, 剥离强度是25 (MPa), 成膜时间为1 (小时), 品牌是美家石, 固化时间为24 (h), 拉伸粘结性是1000 (MPa)