

面向全国大量批发（铁力士4升）云石胶

产品名称	面向全国大量批发（铁力士4升）云石胶
公司名称	长沙市芙蓉区萧峰幕墙材料商行
价格	118.00/件
规格参数	密度:15 (g/cm ³) 成膜时间:0.02 (小时)
公司地址	中国 湖南 长沙 芙蓉区 马王堆陶瓷建材城新合区D区10栋3-2门面
联系电话	86-073184737209 13787294587

产品详情

1.产品特征：

固化速度快，常温下3~6分钟凝胶，2小时后便可进行深加工；

可在低温施工；

固化后不粘手，操作便捷；

具有良好的粘贴性和高机械性抵抗能力，抛光性极佳。

2.产品用途：

广泛用于建筑石材、陶瓷、玻化砖的快速定位及拼花、修补和粘接。

3.技术指标：

序号	项目	技术指标	
1	压剪强度石材	标准条件	9mpa
		浸水	6mpa
		热处理	9mpa
		冻融循环	5mpa
2	有害物限量	voc 含量	250g/l
		苯	无
		甲苯+二甲苯	无

甲醛

无

4.使用方法：

按重量比在100份胶中加入1-3份固化剂，混合均匀，在板上修补、粘
结和涂覆。

5.注意事项：

工具用后要立即清洗，还没固化的胶粘剂可刮或用丙酮清洗；

工作地点的安全措施：手套、口罩、护眼罩等物品必须具备，工作场所
必须保持通风；

施工时当眼睛或皮肤受到玷污时，应立即用清水冲洗，如感觉有不适，
应立即就医。

6.包装规格：

	蓝钻-500	蓝钻-1000	蓝钻-1250	蓝钻-3000	蓝钻-4000	蓝钻-5000
箱	12/24组	12组	12组	4/6组	4组	4组

7.储存运输：

在避光阴凉条件下，有效期为12个月；

非危险品，可通过汽车、火车、轮船等运输。

8.产品标准：

jc/t 989 - 2006

9.管理体系：

本品通过iso9001:2000《质量管理体系》和iso14001:2004《环境管
理体系》认证。

9.特别声明：

本产品说明书仅对本品负责，由于在使用过程中对产品的性能影响因素

较多，有些因素只能用户才能了解和控制，所以用户必须自行确定本产品

是否适合某种特定的应用方式

"面向全国大量批发（铁力士4升）云石胶 量大从优"的渗出性指数为0，初干时间是0.02（小时），伸长率为0（%），密度是15（g/cm³），固化条件为室温固化，产地是江苏，外观为膏糊，剥离强度是0（MPa），成膜时间为0.02（小时），品牌是铁力士，固化时间为1（h），拉伸粘结性是0（MPa）