

# 消防EPS应急电源DW-S-3KVA消防应急电源3KVA消防备用

产品名称	消防EPS应急电源DW-S-3KVA消防应急电源3KVA消防备用
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS应急电源 型号:DW-S-3KVA 产地:浙江
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

三相380V±15%，独立的N线和PE线

50HZ±5%

DC192V/324V/492V

3KW~200KW

正常时:同市电电压一致，应急时:380V±5%三相四线+PE正常时:同市电频率一致，应急时:50HZ±5%

正常时:同市电一致，应急时:正弦波失真度 3%

1秒(市电供电转应急供电时间)(可定制50ms)标准型90分钟(可技设计要求配置备用时间:如30，60，120，180等)

免维护密封铅酸蓄电池

LCD液晶显示

输出过载，输出短路，过热保护、需电池过充、过放保护

小于120%时能正常工作，大于120%，10秒

应急供电时，90%以上;电网供电时，趋近于

2000V/分钟

电网有电时，静置无噪音，应急供电时<55dB，75KVA以上<65dB温度:-10C~+50C  
相对湿度:0-90%海拔高度:2000米以下本电源特别适用于电感性和电感电容性混合负载

DC24V(选配)

1路

节中

音

负载适应性

EPS应急电源

在电网供电正常时处于睡眠状态耗电不足0.1%，无电网供电时，其效率92%以上

在电网供电正常时处于睡眠状态静置无噪音，无电网供电时，其噪音<55dB

只有在电网无电时才进行逆变工作，主机使用寿命相对长，一般15年以上

尤其适应电机等感性负载和各种混合用电负载

UPS不间断电源

在电网供电正常时也工作其效率仅85-90%，约有10~15%的电能被消耗

UPS工作噪音一般为55~65dB

UPS是只要开机就连续不间断工作，因此寿命相对较短，一般为5~8年

UPS只适应电容性和电阻性负载(计算机负载)

EPS优势

节电

无噪音

寿命长

适应性强

高性能

采用IGBT高频SPWM逆变技术和数字化控制技术，供电质量高，控制功能完备，输出功率充足，适应各种负载。

## 高可靠

采用先进技术和完善设计，多MCU控制，选用良好的器件，优良制造工艺，性能稳定，可靠性高。

## 高效率

采用先进逆变电路，进口功率器件输出变压器，损耗低，效率高。

## 保护功能完善

## FEPS

具有可靠的输出过载保护、短路保护、电池过放电保护、电池反接保护、输出回路故障侦测与保护等完善保护功能，抗误用能力强，确保安全。

## 充电能力强

50%

配备全自动大功率高步PWM充电器充电电流/电压自动控制，充电速度快，浮充电压稳定。

## 智能电池管理

智能电池单元监测管理系统，实时监测、自动巡查每节电池状态，自动故障定位并报警，延长电池寿命。

产品尺寸:L290MM\*W120-H410MM

输入电压:AC220V/50HZ

串行端口:CAN总线

转换时间:主备电切换时间 0.1S

数据存储容量:100000条

电池类型:离子电池

电池容量:11.1V/2500mAh

主电功耗:10W

应急时间:>180min

防护等级:IP65

通讯接口:以太网10/100Mbit/s网络端口X1

功能:实时监控、实时检测、故障报警、一键组网、干结点联动