

# 新梅兰照明箱、新梅兰照明箱、新梅兰照明箱、新梅兰照明箱

产品名称	新梅兰照明箱、新梅兰照明箱、新梅兰照明箱、新梅兰照明箱
公司名称	乐清市柳市智德利电气厂
价格	18.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:智德利 型号:新梅兰照明箱-8#
公司地址	浙江乐清市乐清柳市黄华金光岙村
联系电话	86 0577 62659678 15888441678

## 产品详情

### 一、概述

终端配电箱是一种安装终端电器的装置，内部元件全部采用宽度为9mm模数的电器拼装在符合iec715-87的顶帽形轨道上，壳体采用新材料、新工艺和新造型，结构新颖，电器性能可靠，具有分断能力高，限流特型好，适应国内外用户最新要求。

pz30型终端配电箱设计依据的标准为gb7251-7-87，iec439.1-8，bs5486.1-86和bs5486.13-86。

### 二、适用范围

终端配电箱，适用于高层建筑，宾馆商场，车站港口，工矿企业及民用住宅等场所，作为线路控制和配电的一种成套装置。适用于额定电压为220v或380v，负载总电流不大于100a单相三线和三相五线的末端电路中，能对用电设备进行控制，对过载、短路、过电压和漏电起保护作用，尤其适用于非专业人员使用。

### 三、结构特点

终端配电箱，主要结构部件有透明罩、上盖、箱体、安装轨道、母线排、护线罩和电器开关元件等，内部电器开关元件安装于顶帽形轨道上，可根据需要任意组合，拆装方便，开关元件手柄外露，带电及其它部分遮盖于上盖内部，开启门即可方便操作，使用安全，箱体周围及背面均设有进出线，敲落孔便于接线。

"新梅兰照明箱、新梅兰照明箱、新梅兰照明箱、新梅兰照明箱"的额定电流为85（A），外壳材质是塑面铁底，加工定制为是，短路关合电流是20（KA），壳体防护等级为IP40，型号是新梅兰照明箱-8#，规格为6#144\*180\*85,8#180\*185\*85,10#220\*190\*85,12#250\*190\*85,15#300\*190\*85,18#360\*200\*85,20#360\*200\*85,24#25

0\*320\*85,30#305\*320\*85,36#360\*320\*85 , 品牌是智德利 , 产品认证为ISO9001:2000 , 外形尺寸是180\*185\*85 ( mm )