

配电仪表控制箱MB302012,300*200*120mm超试用！每人限购1台

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 配电仪表控制箱MB302012,300*200*120mm超试用！每人限购1台 |
| 公司名称 | 滁州市成业电气自动化有限公司 |
| 价格 | 98.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:zzc 型号:mb302012 |
| 公司地址 | 滁州市万联路33号（滁州市锦城新型建材有限公司内） |
| 联系电话 | 13855005478 13955002116 |

产品详情

本链接产品是我公司为满足客户对样品的需求，特地推出的超低价样品试用专用链接，本链接产品不提供尺寸定制及开孔服务，本价格不含税及运费!每位客户限购一台！

为了更加便于您找到您想要了解的内容，请仔细阅读下面导读内容： 1、第一栏为购买须知，在这里您可以了解到当您购买我公司产品时所需要了解的内容及条款。 2、第二栏为产品细节介绍，在这里您可以了解到我公司相应产品的具体技术细节以及标准配置。 3、第三栏为产品选型及价格表，在这里您可以找到您所需要的产品型号及外形尺寸，还有产品最低销售价(此价格已为最低价，均不再议价！)。

一、购买须知：

1、我公司所有报价均含17%增值税专用发票,不含运费。因发票有限量，故累计采购满2000元我公司开一次发票（单张）。 2、我公司销售采用网上担保交易和线下签订正式购销合同两种方式，供客户选择。初次合作和采购量比较少的建议采用网上担保交易的方式。批量采购或老客户建议采用线下签订正式购销合同的方式。我公司网上担保交易网址：

<http://chengye1688.taobao.com/>

3、安徽、上海、江苏地区客户单次定单总额在壹万五仟元以下我方送货到当地物流自提,如需送货上门每次另加200元送货上门费;客户定单总额在壹万五仟元以上我方送货上门;五仟元以下零散定单及其他地区客户我公司均采用快递或物流到付的方式(如需我公司发货时代付,我公司不提供运费相关发票)。

4、因地区不同运费暂时无法确定故我公司宝贝物流运费一栏勾选为卖家承担运费或价格为1元,购买时请与我公司联系更改运费。 5、我公司所卖商品均无现货,本着下单后再生产的原則,大柜子20台以内和小柜子100台以内8个工作日内发货,批量大的时间适当延长,我公司将尽快安排生产。 6、本公司通过物流送货时,产品均已保价,请拆开外包装仔细查验货物外部有无碰撞划伤等,如有请拒绝签收!!一旦签收均视为认可。如对货物质量有异议,十五日内书面提出,逾期视为购货单位验收合格。

7、因客户在本公司所定产品基本上都是非标定制品,故在质量合格的情况下不支持退换货,敬请谅解。

二、产品细节介绍:

1、产品外形照片:

2、产品细节照片:

上图所示为:专业的防水折边设计 上图所示为:门板也箱体处所点焊的接地螺柱 上图所示为:底部可配的威图式进线凸台孔及盖板,有5种型号可选(标准配置无此开孔,需注明) 上图所示为:门铰链及专业数控设备做的密封条 上图所示为:标配的壁挂件安装方式及门内样式

上图所示为:门内标配的绑线架及线槽安装条 上图所示为:ae-mb系列标配的门锁 3、ae系列紧装式控制箱工艺特点介绍:

- (1)、国际标准化工艺设计生产,凸现产品质量和使用效能。
- (2)、110度的开启角度,使工件的安装和维护得心应手。
- (3)、高弹性聚氨酯发泡密封胶条,门框和箱体的结合更加紧密。
- (4)、科学的防尘防雨设计。
- (5)、结构紧凑,安装方便。
- (6)、实用性强,应用广泛。
- (7)、多折防护槽设计,可阻止脏物和水侵入。
- (8)、前门可安装走线条或仪表安装条。
- (9)、电缆盖板可换成冲孔板,满足各种进出线要求。
- (10)、可用不锈钢制作,增加防护性能。
- (11)、防护等级:取决于设计,最高可达ip65。

4、标准配置:

- (1)、单开门板一件。
- (2)、电气安装板一块。
- (3)、门安装条两件。
- (4)、简易瓦楞纸包装。
- (5)、标准壁挂件1套（4只）。

5、标准颜色及料厚：（1）、我公司柜体标准颜色为:ral7035电脑白或ral7032电脑灰，客户未注明均按ral7035制作。

（2）、我公司电气安装板标准颜色为：电镀白锌或橘黄色，客户未注明均按电镀白锌制作。

（3）、我公司标准料厚为：柜体1.5毫米、门板2.0毫米、安装板2.5毫米。

三、产品选型及价格表：

| 型号 | 宽度w（毫米） | 高度h（毫米） | 深度d（毫米） | 价格（元） |
|----------|---------|---------|---------|-------|
| mb302012 | 200 | 300 | 120 | 120 |
| mb303021 | 300 | 300 | 210 | 181 |
| mb303821 | 380 | 300 | 210 | 201 |
| mb383821 | 380 | 380 | 210 | 251 |
| mb386021 | 600 | 380 | 210 | 305 |
| mb403021 | 300 | 400 | 210 | 207 |
| mb404015 | 400 | 400 | 150 | 232 |
| mb403012 | 300 | 400 | 120 | 195 |
| mb504021 | 400 | 500 | 210 | 280 |
| mb505021 | 500 | 500 | 210 | 336 |
| mb386035 | 600 | 380 | 350 | 359 |
| mb402012 | 200 | 400 | 120 | 147 |
| mb505030 | 500 | 500 | 300 | 364 |
| mb503015 | 300 | 500 | 150 | 219 |
| mb605021 | 500 | 600 | 210 | 392 |
| mb606020 | 600 | 600 | 200 | 400 |
| mb606025 | 600 | 600 | 250 | 429 |
| mb606035 | 600 | 600 | 350 | 487 |
| mb766035 | 600 | 760 | 350 | 558 |

附：联系方式

联系人：张志诚 先生（销售部经理） 查看信用状况

移动电话：13855005478 q q：81937190

电 话 : 0550-7121450 传 真 : 0550-7118645-808

"配电仪表控制箱MB302012,300*200*120mm超低价试用!每人限购1台"的额定电流为50(A),外壳材质是优质冷轧钢板,加工定制为是,短路关合电流是50(KA),壳体防护等级为IP56,型号是MB302012,品牌为ZZC,产品认证是ISO9001,外形尺寸为300*200*120(mm)