

宝力品牌 BL-15FCSO 冷油机、油冷却机、风冷工业冷油机

产品名称	宝力品牌 BL-15FCSO 冷油机、油冷却机、风冷工业冷油机
公司名称	佛山市宝力机械设备有限公司
价格	23500.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:工业油冷机 品牌:baoli/宝力
公司地址	佛山市禅城区奇槎红星工业区
联系电话	86-075783826201/18924576201 13630001681

产品详情

【宝力品牌油冷机/冷油机应用范围】

宝力机械本系列机组是以冷却油为主要目的液体冷却机，使用于需要降低并保持润滑油或

液压油温度的各类设备和装置，如：cnc加工中心，数控机床、车床、铣床、磨床、拉床、精密磨床、加工中心、铣床、静压、木工雕刻机，油压机等。

适用油：各种液压油及润滑油，水溶性切削液，研磨液。

使用条件：油温5~55 ；室温5~45 。

温控范围：制冷模式15~55 \ 温差模式（室温 ± t ）。

冷油机 特性与功能

- 1、防止工作机械因油温的变化而影响精度。
- 2、防止油质因高温劣化，保持油液粘度不变，使工作机械稳定工作。
- 3、附有自动故障报警功能，可通过特定的方式及时提醒用户对装置进行检修，以免机件损坏。
- 4、油温控制以机体温度（室温）为依据，用户可根据机体温度设定油温，防止机械结构产生热变形。
- 5、沉浸式油液冷却控温装置不受杂质污染，不受切削金属粉末等所干扰，清洁简单、保养容易；安装简便，不占空间。

工业油冷机>>壳管式工业油冷机组

宝力机械油冷机系列产品适合工作油，介质油，机械设备的稳定保证【高效两器，全面提效能，稳定免维护】；

原装正品压缩机：专用高温，高稳定性，寿命长省电节能【copeland、maneurop、sanyo】；

高温泵：大流量高扬程，快速循环冷却，满足各种设备的最佳油温；

高精度压力控制器：准确快速保护压缩机和主要器件； 微电脑温度控制器：能精确地控制水温5 ° c至+80 ° c内，显示精度0.1 ° c

壳管式蒸发器：换热效能强，使用寿命长，高储能低内阻，油冷优化设计；

保护装置：电压欠压、电源缺相、错相保护、压缩机电流过载保护、水泵电流过载保护、高低压力保护、防冻保护、冷却水流不足、冷冻水流不足保护、及延时开机等,安全保护装置，随时报警，显示故障。

风冷式规格及性能参数：

型号model		bl-3fcso	bl-5fcso	bl-10fcdo	bl-15fcdo
制冷量cooling capacity	w	7500	13000	25000	37500
压缩机功率compressor motor	kw	2.3	4.5	7.5	12
油流量frozen oil flow	l/min	15	28	68	80
油接管frozen oil in/out pipe	size	1寸 (1")	1寸 (1")	1.5寸 (1.5")	2寸 (2")
油泵功率pump motor	hp	0.5	1	1.5	2
净重weight	kg	120	160	350	500
外形尺寸dimension	l*w*h(mm)	850*580*950	1200*680*1100	1300*700*1300	1900*900*1100
制冷剂refrigerant		r22			
输入电源power supply		三相3n-380v/50hz			
节流器throttle device		毛细管，膨胀阀expansion valve			
冷凝器condenser		翅片铜管式风冷冷凝器fin tube type air cooled condenser			
蒸发器 evaporator		壳管油式蒸发器tube evaporator			

1、制冷量是以下标准为依据温度条件冷冻水回水温度

2、工作范围冷却水出口温度

12 ° c冷冻水出水温度 7 ° c冷却水入口温度
30 ° c冷却水入口温度 35 ° c

22 ° c至37 ° c冷却水水温差值
3.5 ° c至6.5 ° c冷冻水出口温度
5 ° c至20 ° c冷冻水出口温差值 2.5 ° c至7 ° c

冷油机

冷油机是一种精密型冷水机，是由pid系统控制,选用进口温控器，温差为 ± 1 。进口耐高温泵浦，高压力，大流量，达到最佳交换效能。选用高效电热管，使用寿命长久，机内主要控制电器和操作元件均为进口名牌.备更换媒体阀门，使用方便，优良坚固机架，护养极便。

冷油机

适用种类

- 1、 车床、高速车床
- 2、 内外径研磨机
- 3、 放电加工机
- 4、 油压机械
- 5、 磨床、拉床、铣床
- 6、 综合加工中心机
- 7、 木工雕刻机、切削机械等等

冷油机 特性与功能

- 1、 防止工作机械因油温的变化而影响精度。
- 2、 防止油质因高温劣化，保持油液粘度不变，使工作机械稳定工作。
- 3、 附有自动故障报警功能，可通过特定的方式及时提醒用户对装置进行检修，以免机件损坏。
- 4、 油温控制以机体温度（室温）为依据，用户可根据机体温度设定油温，防止机械结构产生热变形。
- 5、 沉浸式油液冷却控温装置不受杂质污染，不受切削金属粉末等所干扰，清洁简单、保养容易；安装简便，不占空间。

宝力机械拥有专业的温度技术人员和先进的生产设备，生产过程中严格执行产品质量要求，建立了一套完整的质量管理体系，保证产品质量，做到安全生产，力求保持企业良好形象。我们始终坚持“质量第一，顾客至上”原则。能为客户提供优质的冷却设备是我们优势！我们承诺：所有产品一年保修，终身维护。欢迎各位新老客户的惠顾垂询。我们将竭诚为您服务！

服务程序/承诺：宝力机械乐意为您提供全面的培训，确保客户完全了解我们的设备；宝力机械乐意与您分享最新的技术，并结合您的产品需求，提供全套的解决方案；设备交货后，由我司免费负责设备的安装调试，协助买方进行验收。

售后服务：1、设备交货后，由我司免费负责专人指导设备的安装调试；2、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的更换及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用；3、免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；4、设备使用过程中，机器出现故障,使用部门应切断电源，口头或书面通知我司服务部，我司服务部在接到通知后将在24小时内提交解决方案并通知买方；5、我们将24小时为您提供最优质的服务！我们的工程师经过多种技术培训，他们有精湛的技术良好的作风，协诚为您们服务！

"【宝力品牌】BL-15FCSO 冷油机、油冷却机、风冷工业冷油机"的结构类型为密封式，应用领域是CNC加工中心，数控机床、车床、铣床、磨床、拉床、精密磨床、加工中心、铣床、静压、木工雕刻机，油压机，加工定制为是，输入功率是12（kw），油泵流量为80L/min，类型是工业油冷机，重量为500（kg），油泵接管是2寸，型号为BL-15FCSO，标准制冷量是37.5（kw），油泵功率为2HP，品牌是BAOLI/宝力，外形尺寸为1900*900*1600