

高性能制5匹风冷冷水机 风冷式冷水机

产品名称	高性能制5匹风冷冷水机 风冷式冷水机
公司名称	张家港市益德机械有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:风冷式冷水机 品牌:益德
公司地址	乐余镇扶海村
联系电话	0512-58668488 13601568488

产品详情

温馨提示：产品参数及图片仅供参考，详情欢迎在线或来电咨询!

产品通过ce认证

ydl-*f风冷式规格表										
参数parameter	型号model	ydl-3f	ydl-5f	ydl-8f	ydl-10f	ydl-12f	ydl-15f	ydl-20f	ydl-25f	ydl-30f
制冷量	kw 50hz	7.69	13.5	19.08	25.56	31.41	38.79	51.12	62.82	77.5
	kcal/hr	6612	11607	16405	21976	27006	33352	43943	54013	66700
总输入功率 motor input	kw	3	4.8	7.3	9	10.7	14	18.5	22.8	27
输出功率	hp	3	5	8	10	12	15	20	25	30
电源	volt	3n-380v/60hz								
冷媒	名称name	r22								
	充注量kg	1.70	2.80	4.4	2.8*2	6.8	4.2*2	5*2	6.8*2	8.4
	控制方法control type	外平衡式热力膨胀阀with hermetic gyral or piston								
压缩机	类型type	全封闭涡旋式								
	功率motor kw	2.25	3.75	6	3.75*2	9	5.5*2	7.5*2	9.4*2	11.3

蒸发器	类型type	高效外螺纹壳管式								
冷凝器	类型type	套片式								
	风机功率kw	0.25	0.37*2	0.75*2	0.3*2	0.3*2	0.4*2	0.55*2	0.55*2	0.7
冷冻水	水量 flow l/min	50	80	100	120	150	200	300	300	400
	水箱 tank l	45	55	85	85	150	180	200	240	280
	进出水管径 in/out pipe size	3/4	1	1	1	1	1 1/2	2	2	2 1/2
水泵	功率motor kw	0.37	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	3	3	4
	扬程 raise kpa	200	200	200	205	205	205	220	220	280
外形尺寸	长	1050	1360	1450	1500	1700	1800	2100	2250	1980
	宽	600	620	700	830	850	1000	1000	1000	910
	高	1000	1000	1350	1350	1700	1450	1600	1600	1950
重量	kg	120	150	210	290	310	400	440	620	690
保护装置	压缩机	过载继电器								
	泵浦	过载继电器								
	风机	过载继电器								
	冷冻回路	高低压开关/防冻开关								
	水回路	水箱水位开关(选配)/旁通阀								
单位换算	1kw=860kcal/hr 1rt=3024kcal/hr 10000btu/hr=2520kcal/hr									

注：1) 制冷能力是依据出水口温度12℃、环境温度30℃下测得。

产品规格如有变化，恕不另行通知。

2) 机器电压可按客户要求特殊订购。如有其它特殊要求，另行协商。 ydl-*f型号含义

yd：表示公司名称 l：

表示冷水机 *：

表示冷水机相对应的匹数 f：

表示风冷式

1 冷水机的操作说明、安装程序 1机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内，机组的四周和上方应有足够空间，以便进行日常的维护工作。 2.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内，并能承受机组的运行重量。

3.择合适管径的水管，机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统，并正确连接。

4安装期间请检查机器是否受到损坏，选择合适的地方，以便于安装及日后维修。

5对于普通的应用场合，通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。

6在任何负荷情况下，水流量应保持稳定。 7为了经济有效地使用冷水机组，建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质，不好的水质会造成积垢影响传热，或产生腐蚀沉淀、滋生有机物，影响机组的性能，增加运行和维护费用。 8一般来说，正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能，如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善，那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。 9所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行，冷冻水泵要位于机组的进水管上，以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性，还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 10道应有独立于冷水机组的牢固支撑，避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。

11为了减少噪音和振动，最好在管道上安装隔振器。

12请在水管的入口加装过滤器，并定期清理。

13试漏完毕后，所有接管口必须进行防锈处理。

14.机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间，也可利用门洞或其它位置合适的洞口。

15.为了方便日常的维护工作，用户可以采用下列一些(或全部的)措施：

- a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上，尽量靠近冷水机组；
- b)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。

“益德”是国家轻工机械协会成员，依托十多年的制冷专业技术和模具温度控制制造经验，一流快捷的资讯，对国内外著名品牌的产品在使用性能、机械设计等技术质量方面进行借鉴、分析、吸收和总结，不断提高产品的使用性能和整体质量。始终坚持以客户需求为导向，积极树立“质量争第一，信誉贯永恒”的企业方针。在市场经济的大潮中，“益德”努力缔造精品意识，在技术、采购、生产、检验和服务等各个环节，精益求精，开拓创新，牢固树立以质量赢市场，以竞争求发展的拼搏精神。向国内外新老客商提供物超所值的各类冷水机，工业冷水机，冰水机，冷冻机，制冷设备，模温机，模具温度控制器等质优产品。让用户满意是我们的一贯宗旨，我们将以“质量第一、信誉第一、客户第一”的经营理念和工作精神，使“益德”成为真正值得新老客户信赖的民族品牌。

注：本公司保留最终解释权

"供应高性能制5匹风冷冷水机"的结构类型为密封式，应用领域是电镀，电子，化工，注塑，加工定制为是，输入功率是4.8（kw），类型为风冷式冷水机，重量是200（kg），型号为YDL-5F，标准制冷量是13.5（kw），品牌为益德，外形尺寸是1320*7000*1200mm