

电加热型风幕机 双虎 贯流式风幕机

产品名称	电加热型风幕机 双虎 贯流式风幕机
公司名称	靖江市双虎空调设备厂
价格	890.00/台
规格参数	品牌:双虎 型号:fm-r 类型:贯流式风幕机
公司地址	靖江市孤山镇土桥村关东1号(住所)
联系电话	86-0523-88970138 13952623780

产品详情

当前主流风幕机均的自然风风幕机均以fm开始。全国代理的各大品牌自然风风幕机fm1209或者fm1509，其中”fm“是”风幕“的简称；”12“、”15“表示风轮直径（风轮直径越大风量越大，还有一种老式的为09直径的，选用高度一般为1.8-2.5米，一般需要装风帘机的高也会较高，而且12或12.5的小档风就相当于09的正常风力，所以09渐渐被淘汰。）；最后两个数字表示风幕机的长度（如09表示0.9米长度，12表示1.2米长度）。相对自然风风幕机，热风幕机或者水热风幕机则多以rm开始。

1一般是先算门的冷风侵入负荷，再结合门的大小和高度来选风幕机的叶轮形式和叶轮直径。

2我们会据门的宽度和高度结合当地的实际气温风力来选，用门宽来介定风幕机的大小，门高来介定风幕机的送风型式，门高超过3米的采用离心式，低于3米的采用贯流式的，门宽在2000mm的可采用两台900~1000的，也可以采用一台1800~2000的，具体规格有900;1000;1250;1500;1600;1800;2000；它们据制冷制热的方式又分为水，蒸汽，电等物质；

3主要是配合空调机作为环保节能机械的一种，只要安装风帘机，就可以将来往人群体表的热气打散，减轻空调的负担。同时给人耳目一新的感觉。

"电加热型风幕机"的功率为12000（w），频率是50（hz），电压为220/380（V），风轮直径是150（mm），风量为3200（m³/h），材质是金属，类型为贯流式风幕机，产品别名是空气幕，机身长度为1500（mm），型号是FM-R，噪声为56，用途是空气隔断，品牌为双虎，性能是耐高温风机