

# 西奥多RM-4009S-3D/Y机身0.9米遥控型离心式大功率冷暖风幕机

产品名称	西奥多RM-4009S-3D/Y机身0.9米遥控型离心式大功率冷暖风幕机
公司名称	北京申鹏电热设备有限公司
价格	1620.00/台
规格参数	品牌:西奥多 型号:rm-4009s-3d/y 类型:离心式风幕机
公司地址	北京北京市东城区光明路13号
联系电话	86 010 66111761 13801259295

## 产品详情

风幕机的用途：1.隔热功能2.防虫功能3.防尘功能4.保鲜功能5.负离子功能6.创造舒适的室内环境7.防止冷/暖气外流 节省用电8.防烟及有害气体9.空气循环

### 特点

风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立温度区域 创造舒适的室内环境，保持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时，并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、昆虫和微生物等。防止冷（暖）气外流，节省用电持续形成的空气门，能有效防止冷（暖）气外泄，节省用电，将室内外分成两个独立温度区域，在空调机长时间运转时，辅助循环调节温度，达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流，形成一道保护门，能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入，保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时，风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。

### 风幕机的选型：

选用风幕机应根据门的实际宽度和高度，参照风幕机的技术参数来选择。1、风幕机的长度应略长于门的宽度，可采用多台连接使用。2、门的高度应在风幕机的有效隔断距离之内，如果安装的实际环境不同，例如靠近公路或处于风沙较大的地区，应选用风幕机的有效隔断距离大于门的高度的风幕机。3、门的高度较高时，应尽量选用遥控型的。4、在油烟浓度大的地方，如：厨房，应选用金属风轮的风幕机。

"西奥多RM-4009S-3D/Y机身0.9米遥控型离心式大功率冷暖风幕机"的功率为12000（w），频率是50/60（h z），电压为380（V），风量是1980（m3/h），材质为金属，类型是离心式风幕机，机身长度为900（mm），型号是RM-4009S-3D/Y，噪声为55，品牌是西奥多，性能为风力强劲