

绿岛风贯流式风幕机特价0.9米

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 绿岛风贯流式风幕机特价0.9米 |
| 公司名称 | 苏州市德东五金机电设备有限公司 |
| 价格 | 440.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:绿岛风 型号:fm3009-2-s 类型:贯流式风幕机 |
| 公司地址 | 苏州市城北西路1599号D8幢105室 |
| 联系电话 | 0512-67775520 13862587228 |

产品详情

【产品参数】：

| | 产品型号 | 风轮直径 (mm) | 电压 | 功率(w) | 风口风速 (m/s) | 风量(m ³ /h) | 噪声(db) | 外形尺寸 (mm) | 重量(kg) | 单价(含税) |
|----|------------|--------------|------|---------|---------------|-----------------------|--------|--------------|--------|--------|
| 塑料 | fm3009-2-s | 120 | 220v | 158-111 | 9-11 | 1220 | 57 | 900*221*183 | 13.5 | 440.00 |
| | fm3012-2-s | 120 | 220v | 230-149 | 9-11 | 1710 | 59 | 1200*221*183 | 17.0 | 553.00 |
| 风轮 | fm3015-2-s | 120 | 220v | 320-149 | 9-11 | 2230 | 60 | 1500*221*183 | 22.4 | 783.00 |

【产品描述】：

- 1、0.8厚冷轧板全金属外壳，防火性能高，安装方便，容易清洗。
- 2、叶轮优化设计，具有风速高，噪音低的优点；叶轮为整体结构，出风平稳均匀，可形成均匀的空气幕。
- 3、带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮；另有优质铝合金结构叶轮，特别适用于油烟浓大的地方使用。
- 4、多种机身规格：900mm、1200mm、1500mm，电机持续运行超过5000小时无故障

风幕机：贯流风幕机，离心风幕机，工业离心风幕机，滤网式、电加热风幕机、冷暖风幕机、遥控风幕机等型号；

风幕机用于电子、仪表、纺织、医院、大型商场、超市、宾馆、酒店、剧院及冷藏食品库便于敞开场所。根据不同场所选用不同型号、规格产品，具体根据用户的门洞宽度和高度来确定其用量，可采用二台或三台以上联接。本机有快、慢档的控制线路功能，客户可根据气温自行调节风量、风流角度，获得合适的风度。

风幕机的作用：风幕机用于电子、仪表、纺织、医院、大型商场、超市、宾馆、酒店、剧院及冷藏食品库便于敞开场所。根据不同场所选用不同型号、规格产品，具体根据用户的门洞宽度和高度来确定其用量，可采用二台或三台以上联接。本机有快、慢档的控制线路功能，客户可根据气温自行调节风量、风流角度，获得合适的风度。

风幕机的选型：选用风幕机应根据门的实际宽度和高度，参照风幕机的技术参数来选择。1、风幕机的长度应略长于门的宽度，可采用多台连接使用。2、门的高度应在风幕机的有效隔断距离之内，如果安装的实际环境不同，例如靠近公路或处于风沙较大的地区，应选用风幕机的有效隔断距离大于门的高度的风幕机。3、门的高度较高时，应尽量选用遥控型的。4、在油烟浓度大的地方，如：厨房，应选用金属风轮的风幕机。

风幕机简便的安装：既可挂在墙上，也可吊在房间的天花板上。使用导风板可以容易的调整送风的方向。组件上一个按动式的按钮，可提供高、低两种风速。迷人的现代化设计使得本产品安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。新颖的外型设计：abs材料外壳结构能更好的抵抗空气变化造成的影响，并且其一体成型的设计特点展示出其优良的品质。

风幕机介绍:风幕机是通过贯流风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘。因此，亦称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门。风幕机安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方，起动该机，能把室内外的空气隔开，起到既出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同时，又具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、及服务、商业等等行业。风幕机的特点和作用

风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立温度区域 创造舒适的室内环境，保持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时，并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流，节省用电持续形成的空气门，能有效防止冷(暖)气外泄，节省用电，将室内外分成两个独立温度区域，在空调机长时间运转时，辅助循环调节温度，达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果

风幕机产生高速气流，形成一道保护门，能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入，保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时，风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。

- 1、隔热功能：风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。
- 2、防虫功能：可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。
- 3、防尘功能：如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机，可以有效的屏蔽外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。
- 4、保鲜功能：风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时,专家们提出建议:风幕机跟空调有机结合使用，可有效解决空调冷、热气外流这些问题。

"绿岛风贯流式风幕机特价正品0.9米"的功率为158-111 (w)，频率是50 (hz)，电压为220 (V)，风轮直径是120 (mm)，风量为1220 (m³/h)，材质是可选，类型为贯流式风幕机，产品别名是空气幕，机身长度为900 (mm)，型号是FM3009-2-S，噪声为57Db，用途是保持室内温度舒适，品牌为绿岛风，性能是稳定室内温度，起隔断作用