

九能蓄电池交流稳压UPS不间断光伏稳压

产品名称	九能蓄电池交流稳压UPS不间断光伏稳压
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

产品特点：

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间*无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经*充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

能特蓄电池应用领域:

1.多用途的2.不间断电源3.电子能源系统4.紧急备用电源5.紧急灯6.铁路信号7.航空信号8.安防系统9.电子器械与装备10.通话系统电源11.直流电源12.自动控制系统

能特蓄电池12V系列型号尺寸及规格参数：

型号

电压 (V)

容量 (AH)

内阻 (m)

长

宽

高

总高

参考重量

mm

mm

mm

mm

Kg

NT12-0.8

12

0.8

230

96

25

62

62

0.3

NT12-1.2

12

1.2

98

97

43

52

58

0.56

NT12-1.9

12

1.9

65

178

35

61

67

0.82

NT12-2.1

12

2.1

125

150

20

90

90

0.67

NT12-2.3A

12

2.3

60

178

35

61

67

0.91

NT12-2.3C

12

2.3

52

70

47

98

103

0.79

NT12-2.6

12

2.6

50

70

47

98

103

0.82

NT12-2.6B

12

2.6

45

178

34

60

70

1.0

NT12-2.8

12

2.9

42

79

56

99

105

1.2

NT12-3.2

12

3.2

50

134

67

61

67

1.3

NT12-3.4

12

3.4

46

134

67

61

67

1.38

NT12-4.0

12

4.0

40

90

70

101

107

1.40

NT12-4.5

12

4.5

40

90

70

101

107

1.45

NT12-5.0

12

5.0

35

90

70

101

107

1.55

NT12-5.5

12

5.5

35

90

70

101

107

1.7

NT12-7.0

12

7.0

25

151

65

94

100

2.2

NT12-7.2

12

7.2

24

151

65

94

100

2.3

NT12-7.5

12

7.5

24

151

65

94

100

2.4

NT12-8.0

12

8.0

23

151

65

94

100

2.45

NT12-9.0

12

9

22

151

65

94

100

2.5

NT12-10

12

10

22

151

98

95

101

3.4

NT12-12

12

12

20

151

98

95

101

3.65

NT12-14

12

14

20

151

98

95

101

4.00

NT12-17

12

17

17

181

77

167

167

5.10

NT12-18

12

18

15

181

77

167

167

5.15

NT12-20

12

20

14

181

77

167

167

5.5

NT12-24

12

24

12

166

175

125

125

8.2

NT12-26

12

26

12

166

175

125

125

8.5

NT12-28

12

28

10

166

175

125

125

9.0

NT12-24H

12

24

12

165

125

175

182

8.3

NT12-28H

12

28

11

165

125

175

182

9.3

NT12-33

12

33

10

195

130

159

180

10.5

NT12-35

12

35

9.7

195

130

159

180

11.3

NT12-40

12

40

9.2

196

165

175

182

13.4

NT12-45

12

45

8.1

196

165

175

182

13.7

NT12-50

12

50

6.8

229

138

208

227

17.8

NT12-55

12

55

6

229

138

208

227

18.2

NT12-60

12

60

5.8

260

168

178

200

20.2

NT12-65

12

65

6.5

350

166

178

178

21.2

NT12-100

12

100

5.5

329

171

214

243

31

NT12-120

12

120

4

341

172

209

238

37

NT12-150

12

150

3.5

530

209

241

241

46.3

NT12-200

12

200

3

522

238

218

238

61.5

NT12-250

12

250

2.6

521

269

220

249

74.8

