

丹佛斯膨胀阀 BAE3HCA 丹佛斯配件 原装

产品名称	丹佛斯膨胀阀 BAE3HCA 丹佛斯配件 原装
公司名称	中山市石岐区煜信制冷配件经营部
价格	面议
规格参数	流量:1 转速:2 型号:bae3hca
公司地址	中国 广东 中山 石岐区康华路34号14-16卡
联系电话	86 0760 88829278 13922340982

产品详情

一、膨胀阀的作用：

膨胀阀的作用是节流降压并调节制冷系统的过热度及冷媒循环量；制冷设备有四大部件：压缩机、冷凝器、蒸发器及节流阀（膨胀阀属于一种节流阀）；系统制冷的时候压缩机将冷媒压缩成高压、高温的气体，高压、高温的气体通过冷凝器向环境放热，然后经过节流阀变成低压低温的冷媒液体，再到蒸发器中吸收房间的热量变成低压、低温的气体进入压缩机，再被压缩成高温高压的气体，如此形成一个循环，就可以稳定制冷了；制热时四通阀换向，使系统内的冷媒流向与制冷时相反，就变成从环境中吸热，向房间放热了。冷媒从高压变成低压这一过程就是膨胀阀发挥的作用，另外膨胀阀的调节还能使系统在不同的负荷下有不同的冷媒流量及相对稳定的吸气过热度。

二、膨胀阀的特点：

- a、蒸发温度范围大：-60 到 +50 可适用于冻结、冷藏和空气调节装置
- b、可互换的流口组件：更易于库存、便于容量匹配、更好的维修服务
- c、用于R22时，名义制冷量从0.5到1890kw(0.15到540tr)
- d、可提供MOP（最大操作压力）限制功能保护压缩机电机，防止由于过高蒸发压力导致其损坏
- e、专利的双接触感温包、安装迅速便利、管路与感温包之间良好传热效果

联系人：周小姐

联系电话：13922340982/0760-88829278

qq：2643675254

"【供应】丹佛斯膨胀阀 BAE3HCA 丹佛斯配件 原装"的类型(通道位置)为二通式，标准是国标，工作温度为高温，材质是黄铜，流动方向为单向，压力环境是常压，零部件及配件为执行器，型号是BAE3HCA，流量为1，转速是2，规格为BAE3HCA，连接形式是焊接，适用介质为空气，品牌是Danfoss/丹佛斯，用途为节流，驱动方式是热力