

艾默生膨胀阀B系列-BAE2HCA

产品名称	艾默生膨胀阀B系列-BAE2HCA
公司名称	北京尚成运科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	流量:2.4 转速:1 型号:bae2hca
公司地址	北京市丰台区东铁营五间楼10号五岳大厦
联系电话	13716829300 18611125418

产品详情

b 系列是平衡阀口的热力膨胀阀。一般用于小型空调、热泵系统。b 系列热力膨胀阀在不同的蒸发温度和变化的蒸发负荷下仍能保持稳定和较精确的运行及控制。

特点：

- . 不锈钢动力头杜绝了腐蚀造成的影响，延长阀的使用寿命
- . 全封闭结构，有效的防止泄漏
- . 紧凑型外形，节省安装及维护空间
- . 双向流通能力，在热泵系统中，使用一个b 阀既能控制制冷也能控制制热时的过热度
- . 平衡阀口结构，最大限度的补偿由于变化的环境温度、融霜、热回收或变化的蒸发负荷所造成的运行压力变化，使系统保持稳定的运行
- . 外平衡结构（标准配置）
- . 针对r410a 制冷剂的专用充注zw195
- . 最高运行压力：700psig（48 bar）
- . ul / cul 认证：认证号sa5312

"艾默生膨胀阀B系列-BAE2HCA"的类型(通道位置)为先导式，标准是美标，工作温度为高温，材质是黄铜，流动方向为双向，压力环境是高压，零部件及配件为阀体，型号是BAE2HCA，流量为2.4，转速是1，规格为12，连接形式是焊接，适用介质为氮气，品牌是Emerson/爱默生，用途为调节，驱动方式是热力