

新疆奥泰利环氧砂浆环氧胶泥环氧灌浆料生产厂家

产品名称	新疆奥泰利环氧砂浆环氧胶泥环氧灌浆料生产厂家
公司名称	新疆奥泰利信息技术有限公司
价格	9500.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:环氧砂浆 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

环氧修补砂浆/环氧胶泥

一、适用范围：

- 1、修补新老混凝土的面层缺损，有效地阻止钢筋再度锈蚀的作用。
- 2、民用建筑、古建筑和工矿厂房、道路、桥梁及涵洞等构筑物所造成的任何结构的缺损或钢筋保护层的损坏，均将得到修复和修饰。
- 3、可做粘钢结构加固及粘贴纤维面层的加固时做底层找平。
- 4、可用于港口、化工厂房等腐蚀环境结构工程的耐腐蚀材料的修复。
- 5、为了满足用户的需求，对修补的部位和厚度，供需双方商讨确定，以达到修补质量。

二、产品特点：

- 1、本产品具有耐盐碱腐蚀的功能，富有抗冻性、抗渗性jijia的效果。

- 2、对各种建筑基材面层的修补，其粘结强度有效地满足修补的要求。
- 3、由于本产品的热膨胀系数与混凝土接近，所以固结基材后的质量稳定性和耐久性极强。
- 4、不仅满足常态环境条件下的施工，而且还能满足不需干燥的潮湿基材面层的施工及水下硬化的特点。
- 5、操作简便易行，与通用型水泥砂浆施工相仿，易于用水清洗各部和机具。
- 6、本产品属绿色环保产品，对人体健康无任何损害;它不燃、不爆，对运输与储存无特殊要求。

三、物理性能指标：

检测项目 规定指标值 实际检测值

抗压强度，Mpa 7d - 20

28d > 20 35

抗折强度，Mpa 28d 6.0 6.94

中性化抵抗性，mm 28d < 5.0 1.8

粘结强度，Mpa 常温常态28d > 1.0 2.8

冷热交替28d > 1.0 2.4

透水量 < 20 15

吸水量，g/m³ < 1000 525

吸水系数，kg/cm³.H0.5 < 0.5 0.32

四、施工说明：

- 1、本产品为三组分，按比例配制单元桶形包装
- 2、桶打开后，将有A、B标识的料分别摇匀后，倒入搅拌桶中进行充分混合，然后再搅拌的过程中，将标有C的袋装料缓缓倒入桶内，直至拌合成砂浆。
- 3、尚若混合时，该砂浆较粘稠不易搅拌，可加入适量的洁净水进行粘稠度的调整，其加水量以砂浆和易性而定，一般不得超过2公斤。
- 4、修补完毕，24小时后即可进行下一道工序的施工。

5、环氧砂浆一经拌合，需在2小时内用完；在此时间内若出现砂浆变干或变稠，可加适量水进行稠度的调整。

五、保质与储藏：

- 1、本产品包装规格300kg/组，未开封保质期为12个月。
- 2、本品无毒、无味、不易燃、不易爆，符合绿色环保的要求。
- 3、可按一般货物运输与储存无特殊的规定。