

提供聚氨酯包胶加工 自加工

产品名称	提供聚氨酯包胶加工 自加工
公司名称	广州市番禺区南村浩洋塑胶厂
价格	面议
规格参数	加工贸易形式:自加工 加工能力:1000 主要加工设备:硫化机
公司地址	广州市番禺区南村镇市头村东线大道北2号D8首层西侧
联系电话	86-02061933433 18922761322

产品详情

聚氨酯包胶

1.纳米聚氨酯特点：高强度、高耐热，比普通聚氨酯耐热性提高30~50 本厂独立开发生产的纳米聚氨酯弹性体，具有极好的强度和耐磨性、耐热、耐水解、耐老化性能极佳，是新一代的耐热型聚氨酯弹性体。它可应用在普通聚氨酯产品难于适应的高温、高速等苛刻的条件下工作；如石油钻井泥浆泵皮碗，高温高压聚氨酯密封圈、纺织机械中的拉丝牵伸胶辊、纺织高速轮、高速摩擦盘（片），罗拉片等。在高性能聚氨酯应用方面有广阔的市场。2.高速聚氨酯滚轮特点：耐高速、低生热、高强度、高耐磨、高耐用本产品是高强度特殊聚氨酯改性品种，不含丁羟成分。经过特殊改性的聚氨酯弹性体具有普弹性高、摩擦系数低以及在高速滚动和高应变条件下滞后损失小。内生热小的特点，适用于高转速（15~20米/秒以上或50~70公里/小时以上）时工作。这是一种全新特殊高性能聚氨酯弹性体。突破了聚氨酯高速下的应用限制，它将大大拓宽聚氨酯制品的使用范围。3.高性能聚氨酯密封件特点：高强度、高耐压、高耐用针对普通pu制品存在的多种缺点，我们采用了更为高级的原材料和特殊的生产工艺，生产出的密封圈专用胶料性能既具有浇注胶的物性好、永久变形小的优点、又有热塑胶的成型工艺好、产品质量稳定的优点，是tpu和cpu两种工艺和技术的完美组合。所得的高性能pu密封圈耐热性和耐老化性能极佳，产品的内在质量和外观质量都达到较高的水平。4.耐溶剂型聚氨酯特点：能耐乙酮、丙酮等酮类溶剂酮类是普通pu制品的克星，我们为了改善此性能采用了更高级的原材料和特殊的生产工艺，生产出注胶的物性好、亲酮性较低的优点，耐溶剂系数达到国际先进水平。该产品可在印刷行业大量使用。5.环保型聚氨酯特点：制品可达欧美进口标准、无环境污染我厂生产的环保型聚氨酯采用国际先进技术，把游离的异氰酸酯从预聚体中提取，挥发性nco<0.01（国家标准：挥发性nco<0.1），制品可通过欧盟、美国等西方国家的技术检测。

"提供聚氨酯包胶加工"的加工贸易形式为自加工，加工能力是1000，主要加工设备为硫化机，加工设备数量是25