

XK3190—DS2系列数字式汽车衡仪表

产品名称	XK3190—DS2系列数字式汽车衡仪表
公司名称	广州市怡华新电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾产业园黄边南路122号
联系电话	86-02036453501/2/3 13826232179

产品详情

xk3190—ds2系列数字式汽车衡仪表 xk3190—ds2汉显仪表基于32位高速高性能arm嵌入式系统平台，拥有

人性化操作界面，二维滚动菜单条式管理，丰富的参数设置提示和故障诊断功能

数字/英文/拼音/符号四位一体设输入法，输入方式类似手机t9输入法

车牌号、货物名称等常用信息具备快捷码调用功能

兼容多种数字传感器(例如hbm、广测、中航、本原、夏冰、锐马、博达)

自动/半自动/手动角差修正

调用内码显示，替代感量砝码观察及分析允差

密码管理和定时关机功能

自动/手动、日报表/分类统计报表打印设置

快速填充式过磅单打印功能设置

称重记录贮存/检查/删除/断电保护

配备rs232/422/485通讯口

配备电流环大屏幕通讯口

配备标准并行打印接口

可中英文显示、打印各种货物名称、车牌号及客户公司名称

可贮存1000组中英文车辆牌号和皮重、1000组中英文货物名称、称重记录

数字传感器连接

传感器电源

dc 12v, 0.8a(max)

连接方式

rs422/rs485

连接个数

1 ~ 16个

显示

点阵vfd显示 (256*64点阵) /点阵lcd显示(240*64点阵)
)/7英寸tft彩色显示器(480*234点阵)

显示范围

000000 ~ 999999(不考虑小数点)

轻触式橡胶键盘

23个按键和6个扩展按键

时钟

可显示年/月/日,时/分/秒，自动闰年、闰月

大屏幕接口	20ma电流环(恒流源)
打印接口	
数据输出方式	标准并行打印接口
可连接宽行打印机型号	lq-300k,lq-1600k,kx-p1131
串行通讯接口	
信号	rs232c/rs422/rs485
波特率	600/1200/2400/4800/9600可选，通讯方式可选
传输距离	rs232c 30米；rs422/rs485 1200米
电源	ac110 ~ 220v,50 ~ 60hz或dc 24v
外形	不锈钢防水机壳
防水等级	ip65
尺寸	250mm*250mm*70mm(不含架)
自重	约3.6kg