

# XK3190—D18系列汽车衡仪表

产品名称	XK3190—D18系列汽车衡仪表
公司名称	广州市怡华新电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾产业园黄边南路122号
联系电话	86-02036453501/2/3 13826232179

## 产品详情

xk3190—d18系列汽车衡仪表 xk3190-d18系列是一款采用高精度模数转换技术、arm技术的高性能汉显汽车衡仪表。拥有人性化操作界面，适用于采用最多12-24个模拟传感器的静态称重系统。产品特点：人性化操作界面，二维滚动菜单条式管理，丰富的操作提示信息

拼音/英文/数字/符号综合输入法

完备的通用汽车衡仪表计量参数设置功能

特色接口：数据接口、网接口、键盘接口，可使用通用pc键盘进行仪表操作

可选配usb模块(可读写u盘)和modbus接口

静态轴计量功能

高精度ad转换,检定分度数为5000

非线性修正功能

可贮存1000组中英文车辆牌号和皮重，中英文货物名称、称重记录

自动/手动、无条件/条件、日报表/分类统计报表打印设置

配备rs-232c/rs422/ rs485通讯口、电流环大屏幕通讯口、标准并行打印接口

可中英文显示、打印各种货物名称、车牌号及客户公司名称

车牌号、货物名称等常用信息具备快捷码调用功能

## 技术参数

准确度等级

3级，n=5000

ad转换方式

- 转换方式

转换速度

50次/秒~200次/秒

输入信号范围

-20 ~ +20mv

非线性

0.0015%fs

零点温度漂移

0.05uv/

供桥电源

ac 5v，250ma，可连接12个350 传感器或24个700

	传感器
最高灵敏度	0.5uv/d
传感器连接方式采用6线式，长线自动补偿	
时钟可显示年、月、日、时、分、秒，自动闰年、闰月；不受断电影响	
大屏幕显示接口：	
串行输出方式，恒流源输出20ma电流环信号（可选rs232接口方式）	
波特率	600
传输距离	2000m
串行通讯接口	
传输方式	rs232，rs422/rs485（选配）
波特率	600/1200/2400/4800/9600可选
传输距离	rs232 15m；rs422/rs485 1000m
打印接口	
配置标准并行打印接口，可选配面板式汉字微打	
可贮存1000组车号皮重，1000组货物名称，1000组称重记录，50组超载记录	
交流电源	110v~220v 50~60hz 电流：0.3a
直流电源	6v-8v(选配) 电流：不打印时 0.6a，打印时 3a