

德国阳光蓄电池A602/1000 2V1000AH原装进口参数详情

产品名称	德国阳光蓄电池A602/1000 2V1000AH原装进口参数详情
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国阳光 2V1000A 型号:A602/1000AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

产品公司：

德国阳光企业集团(中国)有限公司是从事胶体电池生产销售的集团公司。德国阳光企业集团的蓄电池产品(sonnensoecin牌蓄电池)是目前世界上好的工业蓄电池之一。在中国，德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量的位置，这归因于德国阳光电池现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件，独特的胶体电解质配制灌加工工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和卓越的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EP S等领域。

产品系列：

德国阳光工业集团A602-OPzV系列阀控式密封胶体蓄电池采用德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用生产设备生产。管式正极板，涂膏式负极板的设计，独特的胶体电解质配制灌加工工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和卓越的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。

产品简介：

品牌：德国阳光

A602/250

产地：德国

容量：2v

产品特征：

容量范围（C10）：200Ah—3000Ah

电压等级：2V；

设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，设计浮充寿命为20年；

循环寿命：在标准使用条件下，25%DOD循环5500次；

自放电率 3%/月；

充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽：-25 ~ 60

搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量

抗深放电性能好：放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点：

极板：正极板采用管式极板，可有效的防止活物质的脱落，正极板骨架由多元合金压铸成型，其合金组织晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，使用寿命长；负极板为涂膏式极板，板栅为放射状结构，提高了活物质的利用率和大电流放电能力，充电接受能力强；

电解质：主材料采用德国气相二氧化硅制作，刚注入时为稀溶胶状态，能充满电池内整个极板空间，使极板各部反应均匀。其富液量设计，使电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，其热容量大，散热性好，不会产生热失控现象。电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动，所以无漏液及分层现象；胶体电池解液密度极低，一般在1.24 ~ 1.26g/ml，对极板的腐蚀较轻；

气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定；

隔板：采用欧洲AMER-SIL公司的胶体电池专用微孔PVC-SiO₂隔板，其隔板孔率大，电阻低。具有更大的电解质存储空间，与胶体电解质亲合度高，电池循环使用寿命长；

过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠

产品新款参数：

蓄电池型号额定电压(V)额定容量C10 (Ah, 25 , 1.80V)电池尺寸电池约重 (kg)长(L) /mm宽(b/W)/mm总高(H)/mm
A612/20632366.9A612/1001210327220632346.2A606/300630938020632365.4A606/200620627220632345.7A602/225223110520835717.4A602/280228812620835722A602/3352347A602/4847330A602/5002535A602/5802600

A602/7502770A602/10102102821219364866A602/12502128521223564880A602/227764895A602/1650C217106A602/2200222562A602/2740228202A602/3300233852

产品旧款参数：

产品型号电压V容量(Ah)长(mm)宽(mm)高(mm)总高(

(mm)重量(kg)短路电流参考内阻端子类型A602/063523851514980.8F-M8A602/2002200103206352385181997
0.75F-M8A602/25022501242063523852224970.7F-M8A602/300230052629960.6F-M8A602/350235012420647.58F-
M8A602/420242043836590.55F-M8A602/490249043842690.5F-M8A602/500250043842800.5F-M8A602/600260084
746040.45F-M8A602/800280086261390.4F-M8A602/1000210002332106466787876740.35F-M8A602/120021200275
2106466789292090.3F-M8A602/6337330345107115110.24F-M8A602/200022000399212772804153126570.22F-
M8A602/250022500487212772804187158210.17F-M8A602/300023000576212772804222189860.12F-M8

应用领域：

报警系统； 应急照明系统； 电子仪器； 铁路、船舶； 邮电通信； 电子系统；
太阳能、风能发电系统； 大型UPS及计算机备用电源； 消防备用电源； 峰值负载补偿储能装置。

广泛的工作温度范围：-15~45 。

我们的优势：

我公司为多家ups电源、蓄电池厂家的授权合作商，厂方直接供货，价格优势明显，解决电源方案设计、
的渠道，的安装，的售后，在UPS电源方面我们更。利达伟业真诚欢迎新老客户携手合作，共创!

“以服务赢市场 以品质赢关注 以诚信赢客户” 努力为客户创造价值

*为制造商创造市场为代理商经销商创造利润 我们会做到诚信经营 以高质量的产品

优质的服务面向广大客户 *欢迎广大客户前来订购*

(销售地区) 北京市 天津市 河北省 山西 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江
省 安徽省

甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 福建省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 陕西省

广西壮族自治区 海 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 香港特别行政区 澳门特别行
政区 台湾省公司承诺：

凡我公司售出产品均享有3年质保，36个月内出现任何质量问题（人为除外）我公司将免费更换。同时可
享受公司专职人员跟踪服务，可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展，以诚信为原则，欢迎新
老客户选购，。