

# 全电脑丝袜机 臻扬 袜机

产品名称	全电脑丝袜机 臻扬 袜机
公司名称	上海臻扬实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:臻扬 种类:袜机 :
公司地址	青浦区新桥路南侧1203弄1号3幢1层A区154室
联系电话	86 021 13585830717 13585830717

## 产品详情

筒径	4 ”
规格	32g
针数	400针
编织系统	4路
额定功率	2.3kw
额定电压	380v
额定电流	8.5a
花型输入方式	usb接口
选针器	每路一个16断压电陶瓷选针器。
最高转速	800rpm
密度调节	分为针筒、密度三角、生克三角三个部分，对织物密度进行调节。
织机功能	不同选择的浮线橡胶或所有织针成全编织状态。可编织平纹，网眼，提花组织，一横列可编织3色图案

· 扎口升降：扎口升降装置由气动控制，有两个工作位置，扎口时处于高位，编织时处于低位，高度可手动微调。

· 剪刀装置：剪刀可由气动控制升降。纱线未剪断时可自动报警，有积纱时还可通过吹气进行清理，减少机器的故障率。

· 密度调节装置：密度三角有两个工作高度，由气动控制其升降，可手动进行微调，织物密度的一致性较好。

· 选针机构：可根据花型选择一隔一、一隔三全出针等组织结构的气动选针机构，此种选针机构适用于高速运作的机器。

· 针筒升降装置：由步进电机控制针筒升降。可大幅度调整织物的密度，针筒的高低位置决定一件织物

密度的基础值。

- 润滑装置：采用机械式供油，机器运转则加油。由于丝袜机的转速很高，在机器转动时必须不断加油，以控制机器温升，减少机件的磨损。
- 气源处理系统：具备除水、气压调节、欠压报警等功能。
- 喂纱装置：四组喂纱装置，每组有4-6个喂纱梭，每个喂纱梭至少有两个工作位置。采用气动换梭，每个梭子组件可以有高低两个工作位置。纱梭还可左右移动便于喂纱、绣花翻色。整组梭子可翻转，便于维修。
- 沉降罩：由一个步进电机通过调节四组三角的位置，与密度压针三角配合实现织物密度的调节，主要用于现实织物罗拉下机宽度。
- 哈夫吹线：由电磁阀控制，避免丝袜机在高速运转的情况下，做扎口时老线圈浮起，引起漏针造成织物不良的有效保护功能。
- 牵拉抗扭装置：采用吸风式牵拉，结构简单、对织物的牵拉力均匀、织物纤维性能没有破坏作用。且具备抗扭装置，在编织过程中织物不会拧成麻花状，还可避免织物与长筒壁产生相对摩擦时而损伤织物，有效地提高了织物的表面质量。
- 手动装置：采用折叠式结构，方便维修操作。且由气动控制限位保护：1 保证机器运转中不启用手动装置；2 或在使用手动装置时，机器不能电动运转

"供应全电脑丝袜机"的品牌为臻扬，种类是袜机