

废旧彩钢漆防腐喷漆翻新 堂饰王彩钢瓦漆

产品名称	废旧彩钢漆防腐喷漆翻新 堂饰王彩钢瓦漆
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

产品详情

锌板防腐漆施工工艺

镀锌板防腐漆底材与钢铁材质有很大的差别，镀锌板过于光滑，一般油漆很难附着在表面，即使干燥后也很容易脱落，无法达到防腐的作用。那么镀锌板该如何涂刷油漆呢？

对于油漆的选择一般是底漆配套面漆，底漆选用具有强附着力的双组分环氧锌黄底漆，面漆使用硬度较高的酸聚氨酯面漆。镀锌板防腐漆施工方法如下：

1、底材处理

镀锌板表面非常光滑，也要采用打磨处理，使表面具有一定的粗糙度更有利于油漆粘附。

2、底漆涂装

环氧锌黄底漆的甲乙组分按照5:1的比例混合，添加适量环氧稀释剂，充分搅拌均匀，喷涂2遍，每遍间隔6小时以上，实干24小时。

3、面漆涂装

酸聚氨酯面漆甲乙组分按照5:1的比例混合，添加酸稀释剂，屋面彩钢漆防腐喷漆翻新，充分搅拌均匀，喷涂2遍，每遍间隔6小时以上，实干24小时。

4、施工验收

施工完毕，漆膜光滑平整，颜色均匀。此时油漆中仍有残余的溶剂尚未挥发，需要7天左右时间才能干燥，达到理想的效果。

工程机械防腐漆分类

根据涂装部位的不同，需要选用不同的油漆。长陵防腐漆介绍了工程机械消声器，排气管，废旧彩钢漆防腐喷漆翻新，玻璃钢构件，油箱，平衡箱，后桥箱，水箱，一般钢构件选用的油漆配套方案及产品的技术要求。

1、排气管等高温部件

底漆：有机硅耐热漆

面漆：有机硅耐热漆

2玻璃钢制品

底漆：双组份环氧底漆

中涂：聚氨酯或环氧中涂漆

面漆：各色酸聚氨酯面漆

清漆：酸聚氨酯清漆 清漆根据装饰性要求选用

3油箱、平衡箱、后桥箱、水箱等长期与油、水接触的内表面

底漆：双组份聚氨酯耐油漆

面漆：双组份聚氨酯耐油漆

4一般钢构件

4.1对漆膜质量要求较高的表面

底漆：双组份环氧底漆

中涂：聚氨酯或环氧中涂漆

面漆：各色酸聚氨酯面漆

清漆：酸聚氨酯清漆 清漆根据装饰性要求选用

4.2对漆膜质量要求不高的表面

底漆：双组份环氧底漆

面漆：酸聚氨酯面漆/醇酸磁漆

施工环境要求

- 1 涂装环境温度不应低于5℃，相对湿度不大于85%，光照度不低于300lux。
- 2 雨、雪、雾天及风力超过4级时不准在室外施工，被涂物表面有结露也不准施工。
- 3 涂装及干燥过程中，应避免烈日下曝晒。
- 4 施工区域必须空气流通，应禁止粉尘及其他异物飞扬。

防腐涂料蠢蠢欲动 必将掀起一场绿色革命

防腐油漆是越来越受到关注了，现在在国际上的防腐工作已经已经进入到白热化阶段，已经掀起了一波又一波的防腐浪潮，并且这股浪潮越来越大。

防腐油漆用20%~30%的片状玻璃粉填入双酚A型环氧树脂、间苯二甲酸不饱和聚酯、环氧丙烯酸树脂等基料组成的长效防腐涂料，它的主要作用就是用于海洋设施涂装，屋顶彩钢漆防腐喷漆翻新，其防腐寿命超过10年。

小编认为人们如此的重视防腐油漆，就是因为它的节能环保。让人们一步步的走向绿色环保的行列。这种绿色革命我相信会一直的发扬下去，青岛彩钢漆防腐喷漆翻新，让我们生活在绿色的大海洋中。防腐油漆生产技术将走向成熟。

防腐涂料蠢蠢欲动 必将掀起一场绿色革命

防腐涂料蠢蠢欲动 必将掀起一场绿色革命

我们现在主要研究的就是一是涂料应用自动化，所提供的产品施工简便和安全，特别是产品涂装要自动化;二是向环保型涂料方向发展;三是增加新的组成成分，使涂料在涂覆后发生新的化学变化而构成涂膜，以及由一次施工只能得到薄涂层转变为得到厚涂层，涂膜层数也将由繁琐的多道配套简化为简单施工，涂膜干燥过程也将利用各种物理、化学反应而大大缩短。

防腐油漆的主流趋势是必须的，它的不断发展促使涂料工业生产和技术水平得到迅速提高。

废旧彩钢漆防腐喷漆翻新-堂饰王彩钢瓦漆由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司是从事“乳胶漆;外墙漆;内墙漆;涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：单亦敬。同时本公司还是从事山东彩钢瓦翻新漆，潍坊彩钢瓦翻新漆，高密彩钢瓦防腐翻新的厂家，欢迎来电咨询。