

烟台厂房彩钢瓦漆用的什么漆

产品名称	烟台厂房彩钢瓦漆用的什么漆
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

产品详情

一、组成：该漆是由环氧树脂、颜料、剂和固化剂等配制而成，该漆为双组份分装供应。二、特性与用途：该漆具有常温干燥，耐水、耐酸、耐碱耐性良好的特点，附着力强。广泛用于钢结构及湿热带或化工环境仪器、设备保护用涂料，厂房彩钢瓦漆用的什么漆，是良好的防护漆，可在较低温度下使用。哪家环氧防腐漆质量三、技术指标：项目 指标漆膜颜色及外观 平整光滑柔韧性 1mm 冲击强度 50kg/cm² 附着力 2级耐盐水性 无变化耐酸碱性 96h无变化干燥时间 不大于24h 四、施工参考：1、待底漆干透后，将漆的两组分按规定比例混合搅拌均匀后静置熟化10分钟即可使用，按比例用多少配多少，如粘度过稠，可用配套稀释剂兑稀至施工粘度再进行喷涂或刷涂。2、已配入固化剂的漆应在6h内用完，否则时间过长胶化造成浪费。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市堂饰王涂料产品有限公司

环氧重防腐涂料的性能

环氧树脂、改性树脂、防腐颜料、着色颜料、助剂、溶剂和固化剂等原料构成了环氧重防腐涂料。目前，环氧重防腐涂料所用的环氧树脂主要是双酚A型环氧树脂（E型），其次，酚醛环氧树脂（F型）以及新发展的双酚F型环氧树脂也成为了耐蚀环氧涂料的重要原料。那么环氧重防腐涂料的性能有些什么呢？下面就让我们具体说说。

环氧重防腐涂料的性能

它防腐性能好，涂层还具有极强的附着力、耐候性、耐水性、耐久性等性能，其次它施工方便、常温固化，施工工艺简单，不受场地环境限制，只须使用时随配随用即可，采用通用施工方法，常温就可固化成膜。还有就是互穿网状耐磨涂层，固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状耐磨涂层，固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状高分子防腐涂层，进而防止涂层的变化，提高涂层的耐候性。

环氧重防腐涂料适用于钢铁表面和防锈底漆和车间底漆，也可作桥梁、船舶、海上平台、水下涂层、港湾设施、汽车底盘等表面防锈、油罐外壁防锈底漆，还可作化工防腐涂层、煤矿设施的防腐涂层等。

金属漆与普通漆有什么区别

油漆根据颜色的不同主要包括金属漆和实色漆，都具有漂亮的美观，装饰性强，实色漆也就是普通色漆，那么金属漆和普通漆有什么区别呢？

首先了解一下二者的定义，金属漆是指具有金属光泽的油漆，该类油漆在生产过程中通常加入，使漆膜呈现出金属闪光的效果，表面呈银色，因此金属漆也称为银粉漆。普通漆是由颜料和色浆调制而成，颜色多样，如黑白红黄蓝绿等颜色，根据深浅不一又可以进行细分。

颜色上的区别显而易见，那么在性能方面又有什么区别吗？其实金属漆和普通漆在特性方面没有什么分别，仅是金属漆含有对紫外线的折射作用要强于普通漆，其他方面都是一样的。油漆的性能主要是由树脂、助剂等决定的，因此在使用施工时，需要选择与环境工件底材相符合的产品。

大部分油漆类型都可以做成普通漆，而做成金属漆的则不多。主要是氟碳金属漆、酸聚氨酯金属漆、醇酸银粉漆等，金属漆可以根据金属的分散程度划分为细闪银、中闪银和粗闪银，根据实际情况选择即可。

烟台厂房彩钢瓦漆用的什么漆由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的防锈漆等行业积累了大批忠诚的客户。堂饰王涂料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东彩钢瓦翻新漆，潍坊彩钢瓦翻新漆，高密彩钢瓦防腐翻新的厂家，欢迎来电咨询。