

钢结构防火涂料施工 钢结构防火涂料 欧联伟业防火涂料

产品名称	钢结构防火涂料施工 钢结构防火涂料 欧联伟业防火涂料
公司名称	武汉欧联伟业防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汇丰企业天地4栋633
联系电话	13971143361

产品详情

如有必要，可在现场对产品质量进行初步检查：在已经构建的基材上取2至3个小样品，或在2至3 150 mm × 150上施加少量样品mm胶合板。根据实际施工条件刷。干燥后，用酒精灯的火焰检查。火焰高度约为40mm，施加火焰的时间通常为20分钟，并检查涂层发泡状态。一般情况下，钢结构防火涂料，按规定用量（一般为500克/平方米），一级防火涂料的泡沫层厚度为20毫米或以上，二级防火涂料的泡沫层厚度为10毫米或更多，泡沫层应均匀致密。

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

3、薄型钢结构防火涂料会产生灭火气体，同时对人会有一定的危害，厚型钢结构防火涂料不产生烟气，绿色环保。

4、耐火极限：薄型钢结构防火涂料国家规定*2.5小时，厚型钢结构防火涂料能达到3.0以上的耐火极限。

两种产品存在着本质的差别，超薄型钢结构防火涂料，薄型钢结构防火涂料稳定性较差，耐候性与使用年限也较短。而厚型钢结构防火涂料稳定性强，不易造假，如果在耐火时间还有厚度符合的情况下，建议使用厚型钢结构防火涂料。

厚钢结构防火防火涂料

厚钢结构防火防火涂料是指钢结构防火防火涂料，钢结构防火涂料品牌，涂层厚度大于7毫米，小于或等于45毫米，颗粒表面，低密度，钢结构防火涂料施工，低导热系数和2小时以上的耐火性。由于厚防火防火涂料主要由无机材料制成，其防火性能稳定，长期使用效果好。然而，其防火涂料成分具有大颗粒并且涂层外观不均匀，这影响了建筑物的整体美学外观。结构隐蔽的作品。这种防火防火涂料利用火中材料的颗粒表面，密度小，导热率低或涂层中材料的吸热，延缓钢的温升和保护钢。

钢结构防火涂料施工-钢结构防火涂料-欧联伟业防火涂料由武汉欧联伟业防火涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉欧联伟业防火涂料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!